

304不锈钢井盖 南京不锈钢井盖 承固厂家直销

产品名称	304不锈钢井盖 南京不锈钢井盖 承固厂家直销
公司名称	安徽承固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金商贸城一期A区7栋对面（靠北京路南大门向里150米路西）
联系电话	15056976818

产品详情

不锈钢隐形井盖安装注意事项：

- 1、井盖筒的净孔直径不得大于井框的净孔，以免井框承载而悬空造成事故。
- 2、产品平面与周围地面的相对高度应在-3 ~ +3mm范围内，不锈钢井盖价格，超过此范围为错。
- 3、产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上。
- 4、井盖边条可用石材压住或用混凝土浇注保持井盖固定不位移。
- 5、产品严格按照设计工艺生产，哪有不锈钢井盖厂家，采用高强度不锈钢板材为基材，底部角钢增强，南京不锈钢井盖，剪裁。

不锈钢井盖的特点

- 1、不锈钢井盖产品性能稳定，主要在排水工程和道路工程中使用，如公园、广场、写字楼等；
- 2、施工时井盖底部可选用10-20公分厚的水泥砂浆垫底稳固，表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路石材和沥青等，施工后效果可与地面保持一样，既能起到井盖的作用，同时又有美观的效果；产品可设计性强，可谓不同区域和不同环境设计适宜的井盖。

不锈钢井盖安装的规范

一、井口、加固井圈、井框必须吻合。

二、在安装井盖前，应仔细核对井盖的类型、尺寸和构造是否符合设计标准，304不锈钢井盖，检查有无损坏、裂纹等现象。

三、井框、井盖和附件安装必须牢固、平稳，位置正确。应保证完整无损。

四、开挖、清除井口位置的面层、基层材料时不得扰动周围路面结构。

五、井圈浇筑前，根据实测高程，将井框垫稳;井口内模必须采用定型模板。

六、预埋锚栓不得少于6个;无法安装预埋锚栓的，必须采用其它方式加固井框，如膨胀锚栓或钢筋网。

304不锈钢井盖-南京不锈钢井盖-承固厂家直销由安徽承固建材有限公司提供。“不锈钢井盖,不锈钢格栅,镀锌格栅”就选安徽承固建材有限公司(www.ahcgjc.com)，公司位于：合肥市包河区五金商贸城一期A区7栋对面(靠北京路南大门向里150米路西)，多年来，安徽承固坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽承固期待成为您的长期合作伙伴！