

肇庆龙门架工程 全程交通设施工程公司 钢管龙门架工程

产品名称	肇庆龙门架工程 全程交通设施工程公司 钢管龙门架工程
公司名称	东莞全程交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通）
联系电话	13580928841 13580928841

产品详情

龙门架的特性：1、设有自升装置，架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成。高度随着建筑物的升高而升高。架设省力、费用低。2、采用附着杆附着，不用揽风绳，改善了施工条件。3、架设、拆卸时，始终有两立柱联成一体，工作评为平稳，安全可靠。4、采用手摇卷扬机提升机自升平台，用扒杆安装标准节，劳动强度低。5、采用断绳安全保护装置，一旦因故断绳，设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中，阻止了吊篮坠地事故的发生。警告：吊篮卡板拉簧2个月更换一次，否则会导致保险失灵。

东莞全程交通设施工程有限公司是一家专业承包各类交通设施工程的大型交通设施工程企业。本公司成立以来不断探索交通设施产品的研究创新，发展到今天的一个具有一定规模和影响力、集研发，生产，经营，销售于一体的大型交通设施企业。

龙门架安装：卷扬机

- 1) 卷扬机前面应有两根施工桩，两侧应至少有两根方向桩；
- (2) 卷扬机钢丝绳应整齐缠绕。吊篮距地面时，卷扬机钢丝绳至少要有5~7圈；
- (3) 卷扬机应有操作棚，且要符合要求，设置互不影响司机的操作和检查。

交通龙门架是用于道路交通的一种门框式的架子，其两柱犹如盘龙柱，又用于道路交通，肇庆龙门架工程，故形象而曰交通龙门架。组成主杆 钢架 抱箍 标志牌。交通龙门架的种类根据其用途可分为：交通限速龙门架、交通监控龙门架、道路交通标牌龙门架、LED诱导屏交通龙门架。交通龙门架的基本功能是限制车辆通行的高度，以保障交通通行安全，根据设置交通龙门架不同的条件及作用在限高的功能基础上可以增添不同的功能起到更多的作用。例如：限速限高、限高指路、限高监控、限高交通信息

宣传

龙门架的稳定性能取决于什么？取决于以下几点

- 1、龙门架操作完成后，应进行负荷试吊；试吊分静载和动载，钢管龙门架工程，检查各个系统运行能力、承载能力、稳定可靠程度等。
- 2、龙门架运行时，要做到平行稳定，角钢龙门架工程，不使其产生扭曲。
- 3、严禁超负荷使用。
- 4、作业时应有专人统一指挥，其他人员要有明确分工；确定好统一的联络信号。
- 5、作业中遇有停电或其他特殊情况，应将重物落至地面，不得悬在空中。
- 6、龙门架及吊起的重物下严禁站人。
- 7、龙门架上运行时禁止站人。

肇庆龙门架工程-全程交通设施工程公司-钢管龙门架工程由东莞全程交通设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞全程交通设施工程有限公司（www.dg-quancheng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!