

合肥劳保鞋 安徽顾然服饰 劳保鞋厂家

产品名称	合肥劳保鞋 安徽顾然服饰 劳保鞋厂家
公司名称	安徽顾然服饰有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼
联系电话	18019593989

产品详情

劳保鞋性能。

1.包头抗冲击性能

用规定重量的钢制冲击1锤进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，劳保鞋厂家，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。值得注意的是各国标准中对冲击1锤的重量、规格、冲击高度及试验机的构造等的规定有所不同，实际测试时应加以区分。

2.导电鞋和防静电鞋的电气性能

鞋样经在干燥和湿的大气中调节后，将干净的钢球填充入鞋内并放到金属探针装置上，使用规定的电阻测试仪器，测量前面两个探针与第三只探针间的电阻。一般情况下，导电鞋要求电阻不应大于100K欧姆；防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至1000M欧姆之间。

劳保鞋常用的工作场所有哪些？

电焊加工车间。电焊在加工过程中环境的温度是非常高的，并且还会有灼热的物料喷溅出来灼伤脚部，而在寒冷的冬季需要在室外工作，足部会受到低温的影响而冻伤。所以电焊加工的人员需要穿戴具有耐高温、防砸、防寒、防穿刺的劳保鞋来保护脚部。

电网作业需要在高空进行，而作业人员在工作的过程中需要不停的上下攀爬，在作业时更是容易发生触电的事故而导致受伤，劳保鞋多少钱，所以电网作业人员要做好绝缘的措施。选择带有绝缘功能的劳保鞋就可以轻松解决好这个问题。

劳保鞋鞋跟的重要性：

- 1、有些工人穿劳保鞋特别容易磨损跟部，这本是一种正常情况，鞋子磨偏、脚费鞋的情况在生活中很常见，合肥劳保鞋，鞋跟磨损能反映我们平时走路时脚底着力的情况。不过要是一双劳保鞋在2-3个月内鞋底就磨得不行了，不是职业习惯造成，就是脚部有病。所以不仅要看脚，还要看鞋。
- 2、两只鞋磨损程度不同，劳保鞋生产厂家，可能是神经系统疾病或中1风前兆。在脑中1风前或者有神经系统疾病，经常是一只脚拖着另一只脚走路，因为两腿动作不一，一边踩一边拖，故踩的一边磨损小，拖的一边磨损大。

合肥劳保鞋-安徽顾然服饰-劳保鞋厂家由安徽顾然服饰有限责任公司提供。安徽顾然服饰有限责任公司（www.ahguran.com）位于合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽顾然在制服、工作服中享有良好的声誉。安徽顾然取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽顾然全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。