

# 西安拉伸缠绕膜 河北欣宇纸塑 机用拉伸缠绕膜

产品名称	西安拉伸缠绕膜 河北欣宇纸塑 机用拉伸缠绕膜
公司名称	河北欣宇纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北雄县工业区
联系电话	15103165567

## 产品详情

缠绕膜特点是抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好，厚度薄，性能价格比好。具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度、透明度及良好的回缩力，预拉伸倍率400%，可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。使用于栈板裹包及其他缠绕包装，广泛应用于外贸出口，制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶、化工、建材、农产品、食品等行业。

当然，由于缠绕膜的种类不同，所以生产原料也是不同的，机用拉伸缠绕膜价格，有的是PVC为基材，DOA为增塑剂兼起自粘作用生产PVC缠绕膜。而PE拉伸膜是以EVA为自粘材料，又而用基材以LLDPE为主的缠绕膜就出来了LLDPE拉伸膜，这种毕缠绕膜能由开始的单层发展到现在的到二层、三层。所以不同的基材为原料的缠绕膜，品种不同外，五金拉伸缠绕膜，它们的优点及用途也是不同的。

### 拉伸膜的原材料

**聚酯：**具有优良的透明度、耐热性和耐磨性。薄膜厚度有12微米和25微米两种，印刷就在聚酯上进行，它可用作蒸煮袋或盘状容器的盖材。

**尼龙：**作为软罐头用包装材料的基材是不可缺少的。有双向拉伸和未拉伸两种。双向拉伸尼龙6薄膜，不仅具有优良的耐热性、耐寒性，而且撕裂强度和耐针孔性也好，因此，可与其它原材料复合在一起使用。另外，为了防止卷缩，提高强度，西安拉伸缠绕膜，也有使用尼龙6-6薄膜的，机用拉伸缠绕膜，但价格要比尼龙6高。

### 拉伸缠绕膜机器的维护

周期性的增加润滑油。由于长期的作业会致使内部机器磨合不妥，内部不够契合，恰当的涂点光滑油能辅佐更好地运作。主张每80天增加一次。

平安性。拉伸膜全自动真空包装机作业时的规范压力为0.3MPa，切忌调整过大或许过小。否则会构成机器功用瘫痪。并且全自动拉伸真空包装机必需有圆满的接地安装才可作业，这是一个非常需求注重的疑问。

机器内部的查看。每一次的机器运作之前，都必需关于机器内部停止查看。查看项目包含油杯内是不是有油，过滤杯内是不是有水，硅胶棒是不是清洁，加热棒的粘膏是不是完好无缺等等，以确保每一次机器作业的质量。

在挪动拉伸膜全自动真空包装机的时分必需确保直立情况，切忌动摇、倾斜、放倒。

西安拉伸缠绕膜-河北欣宇纸塑-机用拉伸缠绕膜由河北欣宇纸塑包装有限公司提供。河北欣宇纸塑包装有限公司（[www.xinyuzhisu.com](http://www.xinyuzhisu.com)）在塑料袋这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣宇纸塑包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢经理。