

伸缩铝风管供应商 伸缩铝风管 铭瑞铝塑软管厂家批发

产品名称	伸缩铝风管供应商 伸缩铝风管 铭瑞铝塑软管厂家批发
公司名称	磐安县铭瑞铝塑软管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	磐安县尖山镇卧龙街1-2号
联系电话	18967990301

产品详情

磐安县铭瑞铝塑软管厂座落于浙江磐安，本厂专业生产各种规格的铝风管、不锈钢波纹管、帆布管、复合管、钢丝铝箔管等各种金属软管及设备为主的企业。技术力量雄厚，具有较强的产品开发能力和生产能力。

铭瑞铝塑软管厂与您分享：通风管用途

(1) 排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

(2) 散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

使用新风系统有什么好处

1、提供新鲜空气。一年365天，每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气，不用开窗也能享受大自然的新鲜空气，满足人体的健康需求。

2、减少噪音污染。无需忍受开窗带来的纷扰，使室内更安静更舒适。

3、降低能耗。一年四季持续运转，用电量可能不及你的一台冰箱，并且能够回收排出室外空气中的能量，很大程度的减少了夏季或冬季室内的冷源和热源的损失，减少了空调的能耗。

铭瑞铝塑软管生产新风系统辅材，已陪伴着新风系统从发展到渐渐到被消费者认知。

磐安县铭瑞铝塑软管厂座落于浙江磐安，本厂专业生产各种规格的铝风管、不锈钢波纹管、帆布管、复合管、钢丝铝箔管等各种金属软管及设备为主的企业。技术力量雄厚，具有较强的产品开发能力和生产能力。

铭瑞铝塑软管厂与您分享：普通复合管的检测方法

普通复合管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成，其基极B与发射极E之间包含多个发射结。检测时可使用万用表的 $R \times 1k$ 或 $R \times 10k$ 档来测量。

测量复合管各电极之间的正、反向电阻值。正常时，集电极C与基极B之间的正向电阻值（测NPN管时，黑表笔接基极B；测PNP管时，黑表笔接集电极C）值与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近，为3~10k之间，反向电阻值为无穷大。而发射极E与基极B之间的的正向电阻值（测NPN管时，黑表笔接基极B；测PNP管时，黑表笔接发射极E）是集电极C与基极B之间的正、反向电阻值的2~3倍，反向电阻值为无穷大。集电极C与发射极E之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。若测得复合管的C、E极间的正、反向电阻值或BE极、BC极之间的正、反向电阻值均接近0，则说明该管已击穿损坏。若测得复合管的BE极或BC极之间的、反向电阻值为无穷大，则说明该管已开路损坏。