

# 泡沫罐生产厂家 泡沫罐 泰宇消防

产品名称	泡沫罐生产厂家 泡沫罐 泰宇消防
公司名称	山东泰宇消防科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区西五路御景大厦
联系电话	13280661119

## 产品详情

山东泰宇消防科技有限公司，华中地区专业移动式泡沫罐厂家，产品经国家部门权威检验，价格合理.优质移动式泡沫罐，欢迎各位新老顾客前来咨询洽谈!

因为泡沫罐的胶囊将泡沫液与水隔离，泡沫液一次未用完，下次可持续运用，并且混合精度安稳、牢靠。

消防泡沫罐是用来贮存泡沫救活剂，并且经过压力式份额混合器的效果，然后将消防供水置换设备内贮存的泡沫救活剂，并且与供水按必定的份额混合形成泡沫混合液的设备。按储罐的构造方式分为：卧式份额混合设备和立式份额混合设备；按份额混合器的个数分为：单份额混合器混合设备和多份额混合器（2只或是4只）混合设备。

- 1.泡沫罐混合份额适当安稳、精确牢靠，可以供给高质量的泡沫混合液。
- 2.泡沫罐压力降损小，喷发的泡沫救活剂能量十分的大，穿透能力强、可以敏捷扑救活灾。
- 3.节省泡沫液下降了救活的本钱。因为泡沫罐胶囊，将泡沫液是与水隔离的，泡沫液一次未用完，下次可持续运用，并且混合精度安稳、牢靠。

山东泡沫罐结构、江苏消防泡沫罐怎么安装、海南泡沫罐原理、新疆泡沫罐检验报告、东北消防泡沫罐结构

山东泰宇消防科技有限公司厂家直供

压力式泡沫比例混合装置适用于贮油库、石化企业、油库码头、油轮、钻井平台、电厂等大中型泡沫消防工程。

其比例混合器的大流量范围为8~200L/s；贮罐的容积范围为300L~25000L(即0.3m<sup>3</sup>~25m<sup>3</sup>)。

按安装方式分为移动式、固定式。

按外形结构分为：立式、卧式。

## 二、工作原理及特点

### 压力式泡沫比例混合装置的工作原理

#### 1、PHYM贮罐内装jiao囊式

整套设备由比例混合器、钢制贮罐、jiao囊、进水系、出液系、单向阀、安全阀、控制阀、压力表、排气系统及管道组成。

比例混合器可使水和泡沫液自动按一定比例混合。当压力水通过比例混合器时，一部分水通过“进水阀”管路进入贮罐水腔，挤压jiao囊，因喷嘴前后微小的压差，使得jiao囊内的泡沫液经吸液管被挤出与水混合成为泡沫混合液流，经泡沫产生器或其他喷射设备喷出泡沫进行灭火工作。

特点：

贮罐内有一橡胶制成的jiao囊，泡沫罐质量好，使水与泡沫液隔开，每次使用后，泡沫罐生产厂家，罐内水和泡沫液没能混合而保持原质泡沫液的性能不变，泡沫罐，可以继续使用，避免了泡沫液的浪费。

#### 泡沫罐/压力式比例混合装置

压力式比例混合装置 山东泰宇消防

#### PHYM贮罐内装jiao囊式

整套设备由比例混合器、钢制贮罐、jiao囊、进水系、出液系、单向阀、安全阀、控制阀、压力表、排气系统及管道组成。

比例混合器可使水和泡沫液自动按一定比例混合。当压力水通过比例混合器时，一部分水通过“进水阀”管路进入贮罐水腔，挤压jiao囊，因喷嘴前后微小的压差，使得jiao囊内的泡沫液经吸液管被挤出与水混合成为泡沫混合液流，经泡沫产生器或其他喷射设备喷出泡沫进行灭火工作。

1、 起动消防水泵且管道有压力水后，先打开进口阀1、出口阀2及进水阀3。

2、

调节系统出口阀2的开度，使压力表显示达到泡沫比例混合装置的额定工作压力，并稳定在一定数值。

3、 当贮罐内进入压力水并且压力升到工作压力后，即可打开出液阀门4，泡沫液与压力水混合自动调节到6%（或3%）的比例，并且开始向系统输出泡沫混合液。

4、 当停止供液时，应先关闭出液阀4（以免压力水倒流入叫jiao囊内），然后关闭其他阀门，同时停泵，停止工作

5、 初次灌注泡沫液的方法：

关闭阀6，开启阀8、阀9、阀7。

打开法兰盖5，可用手摇泵向橡胶袋内加注泡沫液

当泡沫液从阀7中溢出时，可认为泡沫液已注满。关闭阀7。

6、试水时，泡沫罐价格低，打开阀8，阀3，通入压力水，当排气阀8喷出水后即可关闭，使贮罐处于常备状态。

泡沫罐/压力式比例混合装置/立式卧式

泡沫罐生产厂家-泡沫罐-泰宇消防(查看)由山东泰宇消防科技有限公司提供。山东泰宇消防科技有限公司( [www.paomomiehuoji.cn](http://www.paomomiehuoji.cn) ) 在消防器材这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰宇消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。