

# 增压缸厂家直销 汽液增力缸 张家港增力缸

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 增压缸厂家直销 汽液增力缸 张家港增力缸 |
| 公司名称 | 昆山友泰达气液增压设备有限公司      |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 昆山开发区黄河北路328号        |
| 联系电话 | 18914984656          |

## 产品详情

与其它多种泵不同，气动装置管路由于设计的固有低磨擦特性以及装配时的润滑，而无需使用润滑剂。液压部分液压装置的活塞/冲杆直接与活塞连接，汽液增力缸，其下端装入液压装置壳体之内。它的直径确定了泵的压缩比，从而确定输出流量和较大压力。它的作用是通过进口控制阀将液体吸入，并在较高压力下通过出口控制阀使其流出。快速型增压缸厂家，快速型增压缸销售，快速型增压缸价格

**维护简单：**与其他气驱泵相比，增压泵可完成相同的工作，但其零件及密封少，维护简单。

**密封性能好：**气动部分与液压部分靠机械连接且采用特殊动密封完全分离，使气体中的污染物与泵送液体完全分离。

**输出压力高：**增压泵的液体输出压力可高达300Mpa，增力缸维修，可以充水、充油及大部分化学腐蚀性液体。

**防止爆型：**采用压缩气体驱动，无需使用电源，可在危险场所使用。

快速型增压缸厂家，MPT增力缸，快速型增压缸销售，快速型增压缸价格，快速型增压缸哪家好

注意增压缸的工作环境缸在设计时工作环境内的温度已定，若因工作需要变换工作环境超过温度需与增压缸技术相关人员联系处。由于缸中的部分元件为铁质，张家港增力缸，所以请不要将其置于工况环境特为复杂的环境内使用(如有化学物质的接触环境)，另请在缸前端加装有效的空气处理元件(三点组合)并接时加油润滑及排水处理。不可擅改加其它液压油增压缸在设计时所选用的液压油介质为 VG68#抗磨液压油，不可撒擅自改用其它液体介质(如机油.水等)。增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，增压缸供应商

增压缸厂家直销(图)-汽液增力缸-张家港增力缸由昆山友泰达气液增压设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山友泰达气液增压设备有限公司(www.youtaida88.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!