

车库划线 划线 安力恒交通设施工程

产品名称	车库划线 划线 安力恒交通设施工程
公司名称	苏州安力恒交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区中街路112—124号
联系电话	18761904099

产品详情

道路 划线的质量需求

- 1、标线油漆和玻璃珠选用经工程师同意的合格资料，保证资料合格。
- 2、路面标线喷涂前应细心清洗路面，小区划线，路面外表枯燥，无尘埃及杂物。
- 3、路面标线的形状和方位应符和规划和《博茨瓦纳路桥标准》第5700节-路途交通标志和标线的规则。
- 4、标线线形应流畅，与路途线形丰和谐，曲线油滑，不允许呈现折线。
- 5、标线外表不该呈现网状缝纹、断裂裂缝和起泡表象，呈现后要及时处理。

道路标线施工流程及工艺

- 1、测量放样：依照规划图纸进行放样并做好符号，符号选用明晰的标线油漆，符号的直径大约为10毫米。完结符号后，路途上应标出虚线和妨碍线的开始方位。检查无误后报验征询同意，车库划线，然后再进行标线的施工。
- 2、路面整理：选用人工对路面进行打扫，根据需要运用水洗和森林灭火器吹扫路面，划线前路面有必要打扫洁净，无尘土和其他杂物。

道路标线涂料的选择

道路标线涂料性能不一，种类繁多.并非什么涂料都能用在北京道路标线的粉末涂料中.配制高质量的粉

末涂料离不开选择高质量的涂料.下面是涂料选择的一些基本原则，可供大家参考:

1、颜料的選擇

性能不一，划线，颜料种类繁多.并非什么颜料都能用在粉末涂料中.粉末涂料由于自身的工艺特殊性，厂区划线，选择颜料时应注意以下几点.

最佳分散粒度为0.20.9 μ m不易结块.颜料分散性要好.

颜料遮盖力和着色力要强.

至少需耐温160 以上.热稳定性要好.

如不易褪色，颜料要具备一定的耐光耐候性.抗粉化，物理性能要持久.

抗渗色性要好.颜料吸油量适中.

车库划线-划线-安力恒交通设施工程(查看)由苏州安力恒交通设施工程有限公司提供。苏州安力恒交通设施工程有限公司（www.anlihengjt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安力恒交通——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市姑苏区中街路112—124号，联系人：毕风力。同时本公司（www.gangting.com）还是从事保安岗亭，苏州不锈钢岗亭，江苏治安岗亭的厂家，欢迎来电咨询。