

# 空气净化工程 耐驰环保 天津净化工程

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 空气净化工程 耐驰环保 天津净化工程       |
| 公司名称 | 耐驰（天津）环保技术有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 天津市静海经济开发区金海道5号科研楼3033房间 |
| 联系电话 | 13131754441              |

## 产品详情

目前，我国工业国内常用的十二种有机废气处理方法

有机废气处理方法的治理方法：

有机废气处理方法——冷凝回收法：

工作原理：冷凝法采用多级连续冷却的方法，使混合油气中的烃类各组分的温度低于凝点从气态变为液态，除水蒸汽外空气仍保持气态，从而实现油气与空气的分离，空气净化工程，可回收有价值的有机物。

优缺点：其关键部件压缩机和节流机构已全部实现本土化生产，投资和运行成本较低;并切设备简单、自动化程度高、维护方便、安全性好、输出为液态油可直接利用等优点。但需要附属冷冻设备，净化工程施工，系统流程相对复杂。

适用条件：有机废气浓度高、温度低、风量小的工况，有回收价值的有机物。

光氧催化设备在安装使用之前的检查工作

任何一款设备，在具体的安装使用过程当中，都有严格的技术规程作为标准，这样才能够让设备能够安全的运行，达到我们理想的使用目的。光氧催化设备在安装使用过程当中，当然它的检查和维护工作也

是非常重要的，今天就让技术人员为大家详细的介绍一下吧。

首先一样，就是光氧催化设备在安装使用之前的检查工作。首先应该检查设备的各个零部件是否有松动情况，螺丝以及按钮是否出现了缺失或者是损坏。设备内部是否有杂物或者是金属碎片等等。如果有这些情况的话，一定要事先做好清理和整改工作，这样才能够继续投入使用。另外在安装之前一定要检查这种设备，净化工程施工方案，它的电路系统是否安全无故障？如果有较大的粉尘杂物或者是水珠等等，导致短路等现象的出现，那么对于使用厂家来说是十分严重的安全隐患。

耐驰环保设备有限公司是一家专业从事各类环保设备研发、生产与销售的专业公司，公司主要生产除臭设备、焊烟净化器、粉尘净化器、油烟净化器等环保设备，以及专业解决工业废气处理。

### 催化燃烧有机废气处理

催化燃烧是一种类似热氧化的方式来处理VOC的，它净化有机物是用铂、钯等贵金属催化剂及过渡金属氧化物催化剂来代替火焰，操作温度较热氧化低一半，通常为250 ~ 500 。由于温度降低，允许使用标准材料来代替昂贵的特殊材料，大大地降低设备费用和操作费用。与热氧化相似，系统仍可分为间壁式和蓄热式两类热量回收方式。

间壁式催化燃烧是在催化床后设一个换热器，天津净化工程，该换热器在降低排放气温度的同时，也预热含VOC的有机废气，其热回收达60%~75%。该类氧化器早已用于工业过程。

空气净化工程-耐驰环保(在线咨询)-天津净化工程由耐驰（天津）环保技术有限公司提供。耐驰（天津）环保技术有限公司（[www.tjnchb.com](http://www.tjnchb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.nctjhb.cn](http://www.nctjhb.cn)）还是从事天津焚烧炉，河北焚烧炉焚烧炉，北京焚烧炉的厂家，欢迎来电咨询。