

高压清洗泵 天津海威斯特高压泵 高压清洗泵供应商

产品名称	高压清洗泵 天津海威斯特高压泵 高压清洗泵供应商
公司名称	天津海威斯特高压泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区通航路68号
联系电话	13302037299

产品详情

压清洗机主要部件之高压泵组的选用分析：

高压泵组的控制装置包括柱塞式高压水泵、安全阀、调压阀、压力表等。

高压泵组是高压清洗机的高压水发生装置，它既要保证额定压力和流量的高压水输出，同时还要保证有较长的使用寿命才能确保高压清洗机的清洗效率。除此之外，还需要有方便的维护检修内部构造和联接体系。另外，高压泵组还需要有不同压力、流量和功率的选择范围，方便用户进行主要参数选择。

最后需要注意的是高压泵组必须有足够的机械强度。

目前我国高压水泵制造厂商主要有几十家，其技术水平和售后服务质量也参差不齐，用户应当谨慎选择。

高压清洗泵在进行使用的过程中主要是为了高压旋喷水泥浆有效的提供高压动力，在使用时主要用于其高速铁路、新建建筑物、地下铁路等软弱地基强化加固补强。

高压清洗泵在使用的过程中会有有效的配有各种喷嘴，这样可以适应各种不同的用途，设备会有有效的装在四个轮子的平板车上或者是小艇上，这样才能适应各种不同场合的需要。

高压清洗泵在我们日常生活中的使用也是非常频繁的，高压清洗泵供应商，这样的设备对于其工业的发展会做出其巨大的贡献，设备在使用的过程中需要经常性的进行清洗，要是长时间不清洗，这样就会直接导致其泵出现其堵塞的情况。

高压清洗泵的新泵或者是大修出厂的泵，在次换油为500小时后，每运转300小时后按润滑油质量更换润滑油，定期检查和校正安全阀的释放压力为额定工作压力的1.08~1.1倍。

高压清洗泵需要定期做好其润滑的作用，涂刷润滑油，这样可以在一定程度上保证其设备的顺利运行，设备要是长期停用泵，高压清洗泵，应该用清水进行冲洗，有效的放尽泵体内的液体，拆洗所有的阀涂上防锈油，并对整个泵进行防腐保养。

要是使用停放是时间比较长的高压清洗泵，在使用之前必须要对泵进行其检查以及保养，否则就不能使用，高压清洗泵的大修理周期暂定为12000小时。

高压清洗车的原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里，高压清洗泵批发商，把堵塞物布条，头发之类的东西带出来。还有一种工具叫一炮通，是一种气压疏通工具，用高压的原理冲开堵塞的下水管道。生活中常用的皮揣子就是这样的原理揣开堵塞的管道的。工业管道疏通的管道因管道大小用的疏通机差别比较大，100MM一下的管道跟家庭下水道疏通一样疏通。配有高压水泵的水罐车，清洗城市下水道的沉积物，疏通下水道。也可用于清洗工业排液管道、壁面等，并可兼作洒水、运水和冲洗公路用，紧急时可用于救火。高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成，上装部分为罐体，配置高压水泵工作，高压清洗泵经销商，高压泵型号:3DS-8/16、GYB-8/16、压力:16-19Mpa、流量:8m³/h、胶管长度:60m、卷管力:1800 N、胶管内径: 19 mm、接头型式 :0、卷管速度:0-25m/min、孔夹角度:15°，25° 推进力: 180 N。专用功能说明喷水架清洗宽度(m):2.5—3.5 喷水架偏转角(°):左右各30 清洗水压(Mpa):9 清洗水流量(L/min):120 喷雾流量(L/min):120 清洗宽度(m): 16 清洗水流量(L/min):500-800 水枪射程(m): 38 1.喷水架清洗宽度2.5m-3.5m，可任意控制，当伸缩喷杆收缩时，可实现双重水流强化清洗，适用于清洗城市道路、广场；
2.左、右角喷适用于清洗路缘、护栏隔离带、人行道；3.高压喷枪清洗；
4.喷雾系统，可以喷雾降尘、调节空气湿度及喷洒空气消毒ji；
5.低压冲洗及洒水降温；具独有的前洒（水）、后冲装置；
6.道路标线清洗机构；适用于清洗道路标线；7.隔噪墙清洗机构，适用于清洗城市高架路隔噪墙；
8.护栏清洗刷，适用于清洗高速公路及城市道路护栏；
9.液压升降平台，适用于清洗及维护城市道路及公路的高空设施；10.推雪铲，用于道路除雪。
1.自吸功能、绿化浇灌及辅助消防功能。

高压清洗泵-天津海威斯特高压泵-高压清洗泵供应商由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司（www.highwest.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！