

五索缆索护栏厂 俊川科技 五索缆索护栏

产品名称	五索缆索护栏厂 俊川科技 五索缆索护栏
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

缆索护栏的钢绳如何拉紧

缆索护栏的钢绳如何拉紧?相信这是我们很多客户自己安装的时候都会遇到的问题。

1、在端部立柱和中间端部立柱的基础混凝土强度达设计强度80以上时，准许架设缆索。2、把缆索支放在端部立柱的旁边，五索缆索护栏厂家，通过中间的支架向另一端滚放缆索。应避免在路面上长距离拖拽缆索，以免擦伤镀锌层。3、从一头的端部立柱开始，先调节好端部立柱的索端锚具，把缆索一端松开，用楔子固定或采用注入合金把缆索锚固。再装上拉杆调节螺栓，并把索端锚具安装到端部立柱上。4、装设端部立柱上的索端锚具后，顺着中间立柱依次把缆索临时夹持在托架规定位置上，一直连接到另一端的端部立柱或中间端部立柱上。5、在另一端的端部立柱或中间端部立柱上设置倒链滑车(或杠杆式倒链张紧器)把缆索临时拉紧，五索缆索护栏，直到看不出缆索有挠曲为止。初张力为20kN。

缆索护栏安装注意事项

缆索护栏属柔性结构，车辆碰撞时缆索在弹性范围内工作，可以重复使用，容易修复。立柱间距比较灵活，受不均匀沉陷的影响较小。风景区公路采用缆索护栏较为美观。积雪地区，五索缆索护栏厂，缆索护栏对扫雪的障碍稍少。

1，选择缆索性能好、缆索直径、单丝直径、构造（3股7芯）、锚具及其镀锌质量符合设计与施工规范的要求的产品，缆索抗拉强度、镀锌质量须经抽检，合格后方可使用。

2，张拉前应标定拉力测定计。

3，立柱埋深不得小于设计值。采用挖埋法施工，立柱埋入土中时，回填土应分层（每层厚度不超过100MM）夯实；立柱埋入混凝土中时，基础混凝土的几何尺寸、强度等应符合设计要求。

4, 立柱壁厚、外径、长度不小于设计要求。

5, 采用打入法施工时, 立柱顶部不应出现明显变形、倾斜、扭曲或卷边等现象。

缆索护栏由于对路面占的面积较小, 五索缆索护栏配件, 易于公路清洁和安装其他交通设施, 设计合理, 驾驶员视野透空率比较高, 减少驾驶员眼睛疲劳, 安全性更高。近几年来越来越多地应用于高速公路, 铁路以及桥梁两侧的防护带。

1. 缆索护栏特点:

- (1) 适应性强
- (2) 安全性好
- (3) 灵活方便, 易于安装
- (4) 经济实惠, 美观耐用
- (5) 柔韧性加强, 高度增加, 防撞性能更佳
- (6) 通透性好

2. 缆索护栏型号:

浸塑B型(普通型), 浸塑A型(加强型), 热镀锌B型(普通型), 热镀锌A型(加强型)。

3. 缆索护栏结构:

缆索护栏是由立柱、托架、缆索、卡具、锚具等组成。

五索缆索护栏厂-俊川科技(在线咨询)-五索缆索护栏由四川省俊川科技有限公司提供。五索缆索护栏厂-俊川科技(在线咨询)-五索缆索护栏是四川省俊川科技有限公司(www.scyqsiw.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 王经理。