

穿线器 宏运电缆桥架地址 穿线器工厂

产品名称	穿线器 宏运电缆桥架地址 穿线器工厂
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

质量保证措施

- 1、把好材料进场验收关，穿线器工厂，确保“三证齐全”。
- 2、严格按照施工规范进行施工，确保优良工程。
- 3、每完成一部工一道工程由专人负责检查，穿线器直销，确保不遗漏，浇注混凝土过程中专人监护配合，拆模后立即找出管口及盒位置。

节约用料措施

- 1、进施工场地前合理安排施工计划，吃透设计意图，一次成功，不返工。
- 2、合理规划用料。
- 3、提高施工技术，确保材料加工一次完成。
- 4、生天工作结束后，清理现场材料，余品交仓库，

钢管暗配：

钢管内外均应刷防腐漆，埋入混凝土内的管外壁除外；

埋入土层内的钢管，刷两层沥青或使用镀锌管。安装时尽量减少弯曲和交叉，钢管不选用用穿孔裂缝、显著的凹凸不平及严惩腐蚀现象，管内壁光滑无毛刺，管口刮光，配管整齐、美观。

暗配管弯曲时弯曲半径不小于管外径的6倍，进设时地下或混凝土楼板内不小于管外径的10倍，且弯曲处不出现裂缝或显著的凹痕等现象。

暗配管连接宜采用管外焊接，安装时，连接管的对口处在套管的中心位置，套管的长度为连接管外径的1.5—3倍，焊接口牢固、严密。

埋于混凝土的钢管，穿线器，离表面的净距不小于15mm，在砖墙内剔槽敷设时，穿线器服务，必须用强度不低于100#的水泥砂浆抹面保护。配管埋入土层内刷两层沥青防腐。

穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管；不锈钢穿线管；碳钢穿线管。用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有爆的危险场所使用。武汉东西湖宏运电缆经营部欢迎您的致电！

穿线器-宏运电缆桥架地址-穿线器工厂由武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部提供。武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部（www.whz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏运电缆桥架——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号，联系人：祝经理。同时本公司（www.whqjcj.com）还是从事武汉桥架厂家，武汉桥架厂家报价，武汉桥架厂家哪家好的厂家，欢迎来电咨询。