

# 水泥自流平砂浆主要性能 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	水泥自流平砂浆主要性能 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

### 物理指标

苏州陶华建筑节能材料有限公司经过数十年的发展已形成一定的生产规模，公司占地面积三十亩，建筑面积一万平方米，固定资产二千多万元，水泥自流平砂浆用途，拥有全自动特种砂浆生产线三条，腻子粉生产线一条，复合发泡水泥板生产线一条，年生产保温砂浆十万立方米，各类特种干粉砂浆十五万吨，什么是水泥自流平砂浆，复合水泥发泡板五万立方米，内外墙腻子粉年产量5万吨，外墙外保温系统建筑施工面积达二百万平方米。

自流平砂浆是由特种水泥、精选骨料及多种添加剂组成，与水混合后形成一种流动性强，高塑性的自流平地材料。适用于混凝土地面的精找平及所有铺地材料，广泛应用于民间及商业建筑。

自流平水泥砂浆是一种可以提供一个可以铺设终饰面层（如地毯、木地板等）的平整光滑的地板表面。其关键的性能要求有快硬和低收缩等。市场上有不同的地面系统，水泥自流平砂浆主要性能，如水泥基、石膏基或它们的混合物。自流平砂浆能够依靠自重基材上形成平整、光滑并且坚固的基础，以便铺设或粘结其他材料，同时能够进行大面积高效率的施工，因此，高流动性是自流平砂浆非常显著的一个特征；除此之外，水泥自流平砂浆，还必须有一定的保水性和黏结强度，不产生沁水离析现象，并且具备绝热和温升低的特性。

苏州陶华建筑节能材料有限公司已通过ISO9001质量管理体系认证，获得江苏省质量信得过企业、江苏省民营科技企业、江苏省绿色节能产品、中国著名品牌、中国建筑节能材料推荐产品，还列入苏州市墙改办新型墙体与建筑节能产品展示厅常年展示。公司产品已销往全国各地，并与香港建滔、香港合景泰富、中国央企保利集团等世界百强房产企业建立长期战略合作伙伴关系。

1) 具有良好的流动性，在几毫米厚的情况下，具有较好的流平性，并且浆体具有较好的稳定性，使之尽量减少产生离析、分层、泌水、泛泡等不良现象，并且要保证具有足够的可使用时间，通常在40分钟以上，以便于施工操作。

(2) 平整度要好，并且表面无明显缺陷。

水泥自流平砂浆主要性能-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司(www.taohua168.com)为客户提供“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”等业务，公司拥有“瓷砖背胶，瓷砖粘合剂，防水涂料”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵先生。