

水磨石地面硬化 金程专业施工环氧地坪 水磨石地面

产品名称	水磨石地面硬化 金程专业施工环氧地坪 水磨石地面
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

硬化地坪施工：

养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和光泽度。

抛光：成品后的地面随着使用时间的频繁磨擦会变得越来越光亮，也可做完后立刻用机械进行人工抛光，以得出一定光泽度的地坪效果。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

地坪对企业发展和形象的影响

客户或者领导来企业车间考察参观，了解生产流程，慰问员工，水磨石地面施工价格，如果地面到处都是坑坑洼洼，到处都是灰土飞扬，企业的影响肯定会受到不利影响，同时将会使公司失去很多潜在客户，给公司造成损失。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，水磨石地面硬化，环氧地坪，地面硬化，水磨石地面，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

水泥地面的冬季施工：尽量避免在冬季施工；若冬季施工时，应防止受冻，确保施工环境的温度应在5以上。砂浆受冻后，体积膨胀，致使空隙率变大，水磨石地面清洗，形成松散颗粒，面层强度将大大下降，最终使用时出现起砂。

要有足够的养护时间：养护的好坏对地面质量的优劣关系极大。一般养护时间要大于7天；养护时间不够，若在干燥空气中，水分不断蒸发，就会减缓甚至停止硬化，面层砂浆就无法达到设计强度，起砂也就在所难免。同理，在强度较低时过早使用，势必中断养护，影响强度增长，面层会遭损伤。

水磨石地面硬化-金程专业施工环氧地坪-水磨石地面由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司（www.gdjc88.com）是一家从事“防水补漏,环氧地坪施工,地面修补施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卫生间防水漏补 厂房防水漏补 外防水漏补 楼面防水漏补”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金程防水补漏在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jinchengfangshui2.com）还是从事专业防水补漏，卫生间防水补漏，裂缝防水补漏的厂家，欢迎来电咨询。