

仓库水磨石地面修补 水磨石地面 金程优质环氧地坪

产品名称	仓库水磨石地面修补 水磨石地面 金程优质环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，水磨石地面清洗，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

旧地面的翻新

- 1、旧水泥地面翻新针对普通水泥地面，包括地坪起砂、凹凸不平、裂缝、油渍、强酸碱腐蚀等地坪情况，可进行各种处理翻新。
- 2、针对油污的地坪处理 、用铲刀将浮污铲除干净； 、用专用脱油剂擦洗油污处，进行脱脂、脱油，连续进行2-5遍； 、待一天后，再进行脱污一次；

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。

防尘环氧地坪在使用过程中涂膜的其他变化也要引起足够重视：

- 1、变色——阳光晒得特别严重的地方易泛黄；
- 2、磨损——经常有人员、货物等通行多的情况下，环氧地坪涂膜易发生磨损；

3、刮痕——意外锐物划过的伤口（可修复，水磨石地面，但有痕迹），仓库水磨石地面修补，划痕太深应及时修补，否则会影响其周围涂膜的附着力；

4、软化——经常有开水流淌的基面，或有化学溶剂浸渍表面的情况下发生。

环氧地坪施工是整个环氧地坪行业中最关键的一个环节，对环氧地坪漆施工。

环氧地坪漆施工温度和湿度的测量、点的确定

监测环境温湿度的仪表有温湿度测量表、测量干湿浸泡温度的操纵干湿度计、电子温湿度连续记录仪等。测量时，仪表应装于采集热、冷及平均区域数据的部位，但不得装于直射阳光、风、热辐射、加热或抽风管道或其他影响平均记数的部位。

以前常用湿球温度计测量温度和相对湿度，是由两支相同的或乙醇温度计组成，水磨石地面施工队，其中一支包有两层纱布(或棉团)，纱布下端浸入充满水的小瓶中，该温度计读数为湿球温度，另一只温度计读数为干球温度。根据干、湿球温度差，在专用表中查出空气中的相对湿度。

目前，市场上有测量环境温度、相对湿度的测量表出售，可直接测定温湿度，并对照表5—15对应温度和相对湿度交叉点，查出路点温度。被涂表面温度应高于路点3℃，方可进行环氧地坪涂装。

没有上述条件时，可以用湿布在已经清洁表面上涂上一层非常清晰的薄水层，在15min内蒸发除去，便可认为满足了路点要求。

仓库水磨石地面修补-水磨石地面-金程优质环氧地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。“防水补漏,环氧地坪施工,地面修补施工”就选东莞市金程建材科技有限公司（www.gdjc88.com），公司位于：东莞市黄江镇合路创业一路11号，多年来，金程防水补漏坚持为客户提供好的服务，联系人：杨勇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金程防水补漏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.jinchengfangshui.com）还是从事东莞卫生间防水，东莞屋面防水，东莞地面防水的厂家，欢迎来电咨询。