

桥架厂家 合肥桥架 合肥景盛

产品名称	桥架厂家 合肥桥架 合肥景盛
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

桥架安装及接地

- (1) 镀锌电缆桥架间连接板的两端连接固定螺栓必须有2个防松垫圈，确保桥架可靠接地。
- (2) 电缆桥架及其支架全长应有2处与接地（PE）干线相连接。
- (3) 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。

质量控制

- 1、电缆桥架敷设应固定牢靠，横平竖直，合肥桥架，布置合理，盖板无翘角。接口严密整齐，拐角、转角、丁字连接正确严实，桥架内外无污染。
- 2、立柱、吊支架和托臂应布置合理，固定牢固、平整。

圆弧桥架的安装工艺

深化设计需要在桥架的支架、联结箱处编号记录，桥架价格，按照专业图纸，建筑施工图，相关安装规范的要求，画出BIM效果图。安装准备包括材料准备、机具准备、劳动力编制。现场材料需要符合国家

标准，有质量证明相关材料文件。支架、联结箱安装需要注意许多方面，比如伸缩缝处应设补偿装置，桥架联结箱处应注意吊臂的受力负荷，尽可能保证吊臂的受力均匀。桥架的主体安装需要与其他专业的线路安装达成共识，不得妨碍其他专业的安装布置。

桥架连接

- 1、电缆桥架水平安装的支架间距为1.5 ~ 3m；垂直安装的支架间距不大于2m。
- 2、电缆桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，桥架厂家，螺母位于桥架外侧。
- 3、电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，管道的最小净距，符合规定：
- 4、敷设在竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架，必须有防火隔堵措施，采用4mm厚钢板做防火隔板，用防火堵料封堵严密。
- 5、支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，防火电缆桥架，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

桥架厂家-合肥桥架-合肥景盛由合肥景盛电器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥景盛电器设备有限公司（www.hfjsdqsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!