

# 汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华机械 汽车尾门丝杆清洗机公司

产品名称	汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华机械 汽车尾门丝杆清洗机公司
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

## 产品详情

### 清洗机在使用时我们应该注意些什么

高压清洗机技术不断完善，日益走向系统专业化。那么，什么才是高压清洗机专业化呢？所谓高压清洗机专业化就是指在清洗生产过程中的人员配置相对合理、组织结构科学缜密、装备技术精良，汽车尾门丝杆清洗机生产厂家，简单地概括起来就是要求清洗技术研究的专业化，装备应用和研究的专业化。

使用高压清洗机进行清洗工作时，我们不能错误地认为将高压清洗机压力调得越高，其清洗效果越好。通常而言采用的压力越高，对元件的性能和装置的密封性的要求，也会要求相应地提高，那么，这样一来，就会导致清洗机成本提高，由此可见，高压水射流清洗时，并不是把压力调得越高越好。除此之外，压力一旦过高，当清洗机的射流喷到清洗对象表面之后，就很有可能导致水花四溅，汽车尾门丝杆清洗机供应，结果对清洗工作造成不利现象，这样一来，就会抵消了水压的作用，还可能使水雾化，结果造成清洗效率不但降低，而且清洗效果也不是太理想。

清洗机能将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的目的。高压清洗机清洗成本低，清洗效率高，维护工作环境，杜绝事故发生，设备维护简单。因为清洗机是使用高压水柱清理污垢，所以高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

## 高压清洗机的原理 构成及故障排除

1 商品原理 水的冲击力大于尘垢与物体外表附着力，高压水就会将尘垢剥离，冲走，到达清洁物体外表的一种清洁设备。因为使用高压水柱清理尘垢，除非是很固执的油污才需求参加一点清洁剂，不然强力水压所发生的泡沫就足以将通常尘垢带走[1]。

2 构造构成 1 商标；2 进水口；3 后轮；4 清洁剂吸嘴；5 高压水管；6 电源线；7 温控开关；8 电源开关；9 高压水枪；10 护罩；11 前轮；12 底盘；13 电机、高压泵总成；14 加热器；15 喷油嘴、焚烧电极总成；16 烟囱；17 车扶手；18 油箱；19 枪托；20 燃油滤清器；21 油泵；22 风机；23 高压焚烧线圈为了解其构造构成和工作原理。

3 故障排除 清洗机使用过程中，不免呈现毛病。呈现疑问时，应根据不一样毛病景象，细心查找因素。

### 1) 喷枪不喷水

a) 入水口、进水滤清器阻塞。 b) 喷嘴阻塞。 c) 加热螺旋管阻塞，必要时清除水垢。

### 2) 出水压力不稳

a) 供水缺乏。 b) 管路破裂、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等因素形成空气吸入管路。 c) 喷嘴磨损。 d) 高压水泵密封漏水。

### 3) 焚烧器不焚烧焚烧

a) 进风量缺乏，冒白烟。 b) 燃油滤清器、燃油泵、燃油喷嘴肮脏阻塞。 d) 电磁阀损坏。 e) 焚烧电极方位变化，火花太弱。 f) 高压焚烧线圈损坏。 g) 压力开关损害。

高温高压清洗机呈现以上疑问，用户可自个查找因素，扫除毛病。但清洗机若呈现泵体漏水、曲轴箱漏油等比较严重的毛病时，应将清洗机送到配件完全、技术力量较强的专业维修部分修理，避免形成不必要的经济损失。

## 清洗机操作事项

a、被清洗的零件要整齐地放在运输带上，不许压在滚轮上；

b、在运输带上，被清洗的零件不能堆得过多，汽车尾门丝杆清洗机，以免影响清洗效果。

c、工作后，被清洗的零件不能停放在运输带上，按停止按钮，使全机停止运行。清洗机 cleaning machine 采用不同的方法清洗包装容器、包装材料、包装辅助物、包装件，达到预期清洁程度的机器。

d、清洗液应定期添加水和一定比例的金属清洗剂以补充消耗，汽车尾门丝杆清洗机公司，使液面保持在一定高度，如果清洗效果达不到规定的工艺要求时，应全部更换清洗液。

汽车尾门丝杆清洗机-无锡遨华机械-汽车尾门丝杆清洗机公司由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司（www.wxahjx.cn）是一家从事“油缸清洗机,零部件清洗机,轧辊毛化抛丸机,抛丸

机生产商”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡遨华机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡遨华机械在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！