

烟台净化彩钢板 金特瑞机电工程公司 净化彩钢板批发

产品名称	烟台净化彩钢板 金特瑞机电工程公司 净化彩钢板批发
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

岩棉彩钢板详细描述岩棉彩钢夹芯板

其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原材料，经高温熔成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

性能及质量标准

- 1、 自重：10.0—13.6kg/M
- 2、 导热系数：0.034—0.037w/m.k
- 3、 氧指数（OI）：34.0（省消防产品质检站）
- 4、 隔离性能：19dB（A）（75mm厚）
- 5、 芯材：聚乙烯泡沫塑料板应符合GB10801的规定，体积密度不小于18KG/m³，导热系数不大于0.0441W/（m.k），阻燃性（ZR），氧指数不小于30%。
- 6、 粘结剂：粘结强度应大于0.1Mpa。
- 7、 剥离性能：剥离实验时，粘结在面材上的聚乙烯泡沫塑料粒子应均匀分布，烟台净化彩钢板，每个剥离面的粘结面积应均匀分布，每个剥离面的粘结面积应不小于85%。

构造

采用阻燃型EPS、岩棉为芯材，热芯彩涂板为面层（两层）及高强度粘剂，通过高速连续自动化成型机加温、加压复合，经过修边、开槽、下料而成的新一代建筑装潢板材。

规格

宽度：1200mm、1150mm、1000mm

高度：50、75、100、150、200、250mm

长度：按工程要求及运输条件定尺

颜色：按工程要求选取

品种：H板（平板、压型）、企口板、瓦楞夹芯板

彩钢板具有防止褪色、耐气候，净化彩钢板哪家好，抗粉化等优点，净化彩钢板价格，是木材和其他建筑材料很好的替代者。同时，彩钢板可根据客户的需要而生产各种各样颜色的产品，选择不同的外表结构和镀层，使它具有极大的灵活性和可选性，可以使建筑的维护费用降到z低的水平。彩钢板建立起了自己的良好声誉，并且被广泛应用。您可以在许多大型的购物商城和工业设施、旅馆饭店、度假村、农场建筑、办公楼以及体育设施中，看到彩钢板产品的大量应用。

如何安装彩钢板隔墙

彩钢板房隔墙，净化彩钢板批发，采用50mm厚，容重为14kg/m³的聚夹芯彩钢板，双面彩钢板厚度为0.426mm。彩钢板天花，天花采用50mm厚，容重为14kg/m³聚夹芯彩钢板厚度为0.426mm加钢带进行吊顶，彩钢板天花可承受总重不超过100kg/m²的维修人员行走，吊顶的安装应确保顶棚的气密性，所有接缝都应打密封胶或用胶带压条密封，密封胶采用与彩钢板表面颜色相近的密封胶。

净化区彩钢板隔墙之间，彩钢板隔墙与地面之间阴角封铝合金圆角（R50），易于防尘及清洁，圆角三维交汇安装铝合金三维球面，非净化区域只有彩钢板间隔及吊顶，顶板与墙体接触面采用角铝支撑、其它采用T型龙骨吊装支撑，隔墙之间阳角处安装铝合金角铝，门口断开处作收口处理。

烟台净化彩钢板-金特瑞机电工程公司-净化彩钢板批发由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司（www.jtrjh.com）在环保监测设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，金特瑞机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈总。