

安徽电子互连锁 新智纪门互锁 洁净车间电子互连锁

产品名称	安徽电子互连锁 新智纪门互锁 洁净车间电子互连锁
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

使用传递窗的注意事项

传递窗有着正确的使用方法，只有通过正确方法的使用，才能保证其使用寿命更加长久，而且也能达到传递物的真正净化效果。传递窗在使用过程中必须注意的几大事项：

- 1、传递窗的存放位置的温度必须是零下10到40°左右，相对湿度最好不要超过80%，如果发现腐蚀性的酸碱材料，安徽电子互连锁，一定要及时的移除，避免给损坏设备。
- 2、传递窗进行工作的时候，必须关闭内测门，否则很可能会影响整体的净化效果，洁净车间电子互连锁，同时也会带来不必要的损失。
- 3、开通传递窗的紫外灯的时候，传递箱电子互连锁，一定要注意照射时间，最好不要小于15分钟。
- 4、如果发现传递窗的工作发现异常，一定要及时的进行检查，传递窗电子互连锁，发现堵塞或者零件损坏的事情，一定要及时多进行补修，这样也可以避免过滤工作受到影响。
- 5、使用传递窗的时候，一定要规范操作，不要出现任意的碰撞或者损坏，那样也会影响后期的净化工作。

传递窗控制器：

一，特点：

大屏幕液晶显示照明、杀菌、风机、锁状态。数码显示风机运行时间，杀菌运行时间，具备呼叫、杀菌时间累计查看等功能。

1.奥氏体304不锈钢面板，表面拉丝处理，激光打字永不会磨损，不锈钢镜面按钮，内部按键使用欧姆龙防水按键，可适应高湿度环境，使用寿命长。

2.传递窗主控制器使用铝合金外壳，散热效果好，抗震性强，安装方便。输出端子分别为杀菌、照明、风机，单独设计输出，无公共端，现场安装防呆性强。

3.强电输出和弱点输出分别在壳体两端分开设计，安全性高，抗干扰能力强。可通过拨码开关切换常开和常闭功能。弱电部分使用XH端子，通用性好，接插方便，产品标配输出导线，长度可根据客户定制。

洁净传递窗性能及用途:

洁净传递窗是与洁净室配套的装置之一，该装置适合于需要10000-100000级较低洁净环境的场合使用，具有净化、消毒、灭菌、吸附异味等功能。

洁净传递窗技术参数:

外型尺寸:600*600*540

操作区域:510*500*500

灭菌灯:8W*1

电源:220V 50HZ

洁净传递窗安装:

洁净传递窗应安装在洁净室外土建墙或与洁净室配套复合夹心彩钢板内。

该装置应平稳安放。应配有专门的电源，按要求接好电源后可进行运转检查。

安装完毕后打扫场地，用吸尘器或用长纤维织品擦拭各部位。

安徽电子互连锁-新智纪门互锁-洁净车间电子互连锁由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）为客户提供“传递窗控制器,气闸室电子联锁,风淋室控制器,FU控制系统”等业务，公司拥有“新智纪”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚女士。