

济源人行通道闸 人行通道闸报价【隆俊翔】

产品名称	济源人行通道闸 人行通道闸报价【隆俊翔】
公司名称	河南隆俊翔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区白庙社区3号楼1单元301
联系电话	13253513267

产品详情

人行通道闸在户外广告投放中的价值体现

在众多的户外广告中，市场上出现了一种自动翻转广告道闸，随着时间的推移，道闸广告在户外广告投放中的价值也越来越明显。人行通道闸无论是媒体形式和宣传效果上都略胜一筹，在良好、广阔的市场发展环境下，将会在未来成为广告主们新的选择。

人行通道闸打破传统广告强制输送壁垒和传统广告营销方式，为户外新媒体延伸出了一条新的发展渠道。利用道闸通道有效锁定有车一族，进行目标受众定位，实施精准营销，使广告传播精准有效。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】是一家专业从事道闸、人行通道闸、车牌识别系统、智能化停车场管理系统等产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司拥有优质的产品设备，优良的产品品质，良好的信誉承诺得到广大客户的青睐。

停车场人行通道闸安装注意事项

首先一个方面就是水平问题。人行通道闸应安装在水平面上，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台。

第二个方面是人行通道闸地感线圈的测试。测试方法是，地感红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。

第三个方面是地感线圈的安装，地感线圈在一个车道上一般安装2个，前后各一个。

第四就是人行通道闸杆长度裁剪的问题，如果对闸杆进行裁剪，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡，避免出现电机过热及磨损减速箱。

河南隆俊翔电子科技有限公司与众多知名品牌建立了良好、巩固的合作伙伴关系，并逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。拥有强大的技术力量和销售团队，在企业工厂、超市商场、住宅小区、学校、酒店、智能大厦、事业单位等场所均取得了不错的口碑！

直杆人行通道闸长度一般是1到6米，折杆道闸闸杆长度一般是1到4.5米，栅栏道闸闸杆长度为1到5米。

道闸速度：直杆道闸1-6米，折杆道闸1-4.5米，栅栏道闸1-5米，速度有1秒、3秒、6秒可选。不同升降速度的道闸使用的道闸杆长度是不一样的。

高速道闸（即升级速度为1秒）的人行通道闸长度在2米以内；

中速道闸（即升级速度为3秒）在4米以内；

低速道闸（即升级速度为6秒）人行通道闸在6米以内。这些都是常规的，如果有特殊要求也可以定制。

河南隆俊翔电子科技有限公司自创立以来始终坚持发扬“诚信、创新、沟通”为企业宗旨，以“技术、服务”为立业之本的团队精神，并形成一套完整的设计、安装、调试、培训、售后一站式服务体系。