

通州发电机组维修保养等信息推荐「多图」

产品名称	通州发电机组维修保养等信息推荐「多图」
公司名称	德创坤誉科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区砖厂北里141号
联系电话	13601385878

产品详情

发电机的特性

负载运行特性

主要指外特性和调整特性。外特性是当转速为额定值、励磁电流和负载功率因数为常数时，发电机端电压 U 与负载电流 I 之间的关系。调整特性是转速和端电压为额定值、负载功率因数为常数时，励磁电流 I_f 与负载电流 I 之间的关系。同步发电机的电压变化率约为20~40%。一般工业和家用负载都要求电压保持基本不变。为此，随着负载电流的增大，必须相应地调整励磁电流。虽然调整特性的变化趋势与外特性正好相反，对于感性和纯电阻性负载，它是上升的，而在容性负载下，一般是下降的。

发电机出租故障查找

- 1.起动机不工作 检查起动机线圈。 检查电池。
检查模块的起动输出是否有电池电源存在。确认紧急停机按钮输入在+Ve.
- 2.发动机运转但发电机不能带载
检查暖机延1时继电器是否延1时已结束。确认在模块的输入端不存在发电机禁止带载信号。
- 3.发动机仪表读数不正确 检查发动机为正确操作。检查探头和电线，尤其对47端子的接特别注意。检查探头是否与模块匹配并正确设定。

柴油发电机润滑系统的清洁方法

1、可以采用碱性水金属清洗剂

因为在润滑系统中，残留的油泥凝结物都是从缸体、曲轴或者是连杆等零件内部沉积来的，普通的清洗方法比较困难，通州发电机组维修保养等，所以想要更好的清洗的话，可以使用这种特殊的清洗剂，清洗时将除垢件在清洗剂溶液中浸泡1—3h，至沥青—焦油沉积物变软后，接上清洗器管道接头，开动压力泵，进行循环清洗。

2、汽1油浸泡也可以清洗

润滑油系统主要由油箱、滤洁器、散热器、管道、缸体等等零件，在清洗的时候，可以将润滑系统分解开清洗，在室温下浸泡8小时以上，这样凝结物中的某些成份(如焦油)被溶解在汽1油中，其余的成份也相应变软，然后再用尼龙刷或金属丝将它们刷掉，管道中的污垢可用管子清洗器人工清洗或用汽1油冲洗。

。

因为多数杂物都是由于长时期积累导致的，普通的方法不容易清洗掉，所以在清洗的过程中，基本都是采用有针对性的溶液进行清洗，方便快捷，还容易见到效果。

通州发电机组维修保养等信息推荐「多图」由德创坤誉科技(北京)有限公司提供。德创坤誉科技(北京)有限公司(www.dckykj.com)在柴油发电机组这一领域倾注了无限的热忱和热情，德创坤誉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：付经理。