

# 横沥环氧自流平

产品名称	横沥环氧自流平
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

## 产品详情

### 环氧地坪漆基面裂缝的原因以及解决办法

在大部分裂缝中都是温度应力在混凝土裂缝中，由于温差和混凝土在施工过程中，内外温差过大，或其他原因如应力释放是混凝土温度应力裂缝的主要原因。根据温度应力断裂的不同形态，温度应力断裂可分为表面断裂、深断裂和贯通裂缝。在一定条件下，表面裂纹会发展成深裂纹，而深裂纹会通过裂纹发展，因此如果不及时修复裂纹，将直接影响环氧地板的装饰效果。

表面修补法是简单、常用的裂缝修补方法，主要针对混凝土微裂缝的修补。混凝土基面修补应牢固、干净、干燥。采用低粘度液体环氧树脂密封裂纹。用环氧树脂浆进行表面修补，其关键工序是清理表面的手柄，用这种处理方法将环氧树脂浆料浸润深度为5~15毫米，铆钉头微裂有效，防止继续蔓延。

灌浆法主要适用于深裂混凝土表面裂缝的修补。利用压力设备对混凝土材料进行修补，然后与混凝土形成整体，环氧自流平，从而增强和防止混凝土二次开裂的目的。

### 解析环氧地坪与耐磨地坪

作为两种较多见的工业地坪，环氧地坪和耐磨地坪在国民建设中的运用越来越广，这篇文章将对二者进行的解析。首要，从定义知道他们：环氧地坪，断章取义是指由环氧树脂做出来的地上（地坪）。耐磨地坪，这儿要说的是狭义上的耐磨地坪，即由耐磨材料和混凝土一同施工做出的一体性的具有耐磨性的地坪，其间尤以金刚砂耐磨地坪较为多见，也是此文所要比较的。

不俗，施工性。环氧地坪与各种多见质料联络甚好，地上不管新旧（包括水泥地、瓷砖等），只需基础地上强度抵达20Mpa以上，地表含水率抵达需求且无明显缺陷、起砂，一般均可直接施工，施工技能首要为打磨和批刮。金刚砂耐磨地坪（往后简称耐磨地坪）则只能作为新地上运用，由于其是与混凝土摊铺一同进

行的，施工关键在提浆、均与撒料和抹平。

环氧地坪会有什么新的工艺出现

环氧防静电地坪漆、装饰性和适用性，但往往在目前的覆盖层气泡、缺陷的完成刷痕、空鼓、脱皮等，提出了针对这些不足的几个原因，可能是由于不适当的建设形成的，也可以选择下信息的形式，可以在不使用保护过程。以下是消除环氧地坪缺点的几种方法：占地面积小，要求部分处理。如果受损面积较大，则需求量将满。

环氧地坪漆施工温度应在15~20°C为宜，施工现场不能添加溶剂。为了使油漆更相容，不要告诉好的数据长时间的分布。

横沥环氧自流平由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（[www.yidingff.com](http://www.yidingff.com)）是一家从事“环氧地坪漆，固化剂地坪，防静电地板，PVC地板，自流平地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿鼎科技在防静电地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！