

滁州pe管 给水pe管价格 安徽百岳

产品名称	滁州pe管 给水pe管价格 安徽百岳
公司名称	安徽百岳市政设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区工业园
联系电话	18105604532

产品详情

聚乙烯PE管性价比高，广泛应用于城市基础设施工程建设。对在软弱淤泥质土中管道埋置较深的工程，特别是大口径PE管的施工，一定要进行充分论证，精心组织试验段施工，并针对施工质量问题采取行之有效的对策。PE管化学稳定性好，滁州pe管，使用寿命长。在埋地情况下，PE管使用年限可达50年以上。具有优异的耐候性，并具有良好的综合机械性能。施工便捷，在工期紧和施工条件差时，其优势更明显。

埋地PE管的回填。

- 1、在PE管道安装与铺设完毕后应尽快回填.由于PE管道热膨胀系数大，回填时间一昼夜中气温最低的时
- 2、回填材料一般采用挖出的土方，给水pe管价格，其中不应含有砾石，冻土块及杂硬物品.管床内含有烂泥，或位于道路中间经常受车辆碾压时，宜采用粗砂作为回填材料。
- 3、回填一般分两步:
 - 1)，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，一次回填高度为0.1~0.15m，捣实后再回填第二层，pe管材报价，直到回填到管顶以上至少0.1m处，在回填过程中，管道下部与管底的空隙处必须填实，管道接口前后0.2m范围内的不回填，以便试压时直接观察各接头质量。
 - 2)，管道试压合格后大面积回填，管顶0.5m以上部分回填原土并填实，采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管道上行驶。
- 4、在PE管道试压前，给水pe管批发，管顶以上回填土不应少与0.5m，一防止试压时系统产生推移。

埋地PE管的施工方案。

- 1、埋设深度应根据冻土层深度、使用要求、埋地条件等因素综合确定，通常至少在最深冷冻线以下0.3m，且应符合如条件:当管经 $de \leq 50\text{mm}$ 时，管顶最小埋深为0.5m;但管经 $de > 50$ 时，管顶最小埋深为0.7—1.0m。
- 2、沟底应连续、平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。
- 3、PE管道可以直接敷设在未经扰动的原土基础上，如果地基为岩石、砾石时，需铺设0.1~0.15m厚的细土或砂垫层;凡可以引起管道系统不均匀沉降的地段，其基础应进行处理或采取其他防沉降措施。
- 4、管道系统中，阀门、消防栓或者其他附属材料设施等接点处应设立独立的基础，并与之固定，同时采取防沉降措施。

滁州pe管-给水pe管价格-安徽百岳(推荐商家)由安徽百岳市政设施工程有限公司提供。安徽百岳市政设施工程有限公司(www.pemeihua.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽百岳和您携手步入辉煌，共创美好未来!