

路博士 道路标线涂料生产厂 六安道路标线涂料

产品名称	路博士 道路标线涂料生产厂 六安道路标线涂料
公司名称	安徽路博士交通科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山经济开发区小庙工业区
联系电话	13966687983

产品详情

道路标线涂料

双组份标线涂料的使用注意事项

路途应当清洁，无浮尘，油污等杂物。涂料应充沛搅拌。若发作作业间断，应将设备和喷枪清洁干净，避免堵枪和固化设备。内混喷涂施工，每半小时主动清洁喷枪混合器一次，外混喷涂不做请求。尽可能选用内混喷涂设备施工，以确保A/B组分反响完全，提高标线强度。施工结束后，应完全清洁机械。不需用下涂剂，可在原标线上涂划。质量请求彻底超越国产热熔型标线规范.1MM厚度双组份标线，使用寿命能够到达二年以上。涂料抗紫外线，防老化，不易龟裂。比照一般路面标线不褪色，日夜可视，玻璃珠在涂料施涂到路面同时洒上去，道路标线涂料生产厂家，有一部分能暴露在空气中，故反光功能优良。

道路标线涂料里的玻璃珠反光机理

路面用反光道路标线涂料的种类很多，但其反光机理基本相同，主要是通过玻璃微珠的回归反射原理实现反光效果，使标线在夜间具有视认性能。因此，玻璃珠已成为现今解决交通安全问题的一种重要材料。玻璃珠属硅酸盐类无机材料，路面用道路标线涂料为高分子树脂类材料，二者混合时不易结合、容易分离，另外玻璃珠在潮湿状态下易于结块，这都为玻璃珠的有效使用带来困难。

道路标线漆的漆膜剥落

1.原因1.路面原因。路面没有扫干净、潮湿、冻1结或是有防冻剂，如果是新浇筑的混凝土路面，可能留有灰浆皮。2.施工后。施工后过早放行通车，道路标线涂料批发，带钉齿轮胎车辆，履带车行驶。3.难于互溶的涂料混合使用。4.使用了不适宜的稀释剂。5.涂料罐内混入水。

2.措施：1.用清扫车、钢丝刷、扫把仔细清扫路面，六安道路标线涂料，带路面完全干燥、部分用煤气燃烧器强行干燥;如果是新浇筑的混凝土路面，可冲洗路面，带干燥后再涂覆2.去除路面表皮脆弱层。3.带涂膜不粘胎侯再通车，禁止带钉齿轮胎车辆，履带车行驶。4.遵照制造厂说明书，道路标线涂料生产厂，不可与涂料原料混合使用，用规定的稀释剂。5.加盖保存涂料，不要使雨水进入罐内。

路博士(图)-道路标线涂料生产厂-六安道路标线涂料由安徽路博士交通科技股份有限公司提供。安徽路博士交通科技股份有限公司（www.lbscoating.cn）是从事“热熔涂料,标线涂料,热熔标线,交通标线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：顾经理。