

# 淄博超声波清洗设备报价 山东亚世特厂家直销

产品名称	淄博超声波清洗设备报价 山东亚世特厂家直销
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

## 产品详情

### 化学碱液清洗除油

化学碱液清洗除油是利用碱性介质对油脂的皂化或乳化作用，分别将工件表面皂化性油污或非皂化性油污除去的方法。化学碱液除油是较常用的除油方法之一，与除油相比，具有无毒、不、操作方便、设备简单、经济性好等优点。在除油同时可以除掉附在工件表面上的金属碎屑及混在油脂中的研磨料、炭渣等杂质。缺点是对某些金属有一定的腐蚀。

碱液清洗一般都采用浸洗方法，适用于尺寸不太大的工件。碱液浓度和温度参数可根据工件批量，零件几何形状以及油污程度，要求达到的清洁度等作适当调整。用手工清洗时，操作温度不可过高，多槽超声波清洗设备报价，碱液浓度也应选用低指标，一般低于30g/l，操作时要防止碱液伤害皮肤和眼睛。经过碱液清洗后的工件，应立即用软水漂洗或冲洗并烘干。

### 清洗件处理：

超声清洗的另一个考虑因素是清洗件的上、下料或者说是放置清洗件的工装的设计。清洗件在超声清洗槽内时，无论清洗件还是清洗件篮都不得触及槽底。清洗件总的横截面积不应超过超声槽横截面积的70%。橡胶以及非刚化塑料会吸收超声波能量，故将此类材料用于工装时应谨慎。绝缘的清洗件也应引起特别注意。工装篮设计不当，或所盛工件太重，纵使的超声清洗系统的效率也会被大大降低。钩子、架子以及烧杯都可用来支持清洗件。清洗时间：1-10分钟，淄博超声波清洗设备报价，采用定时方式清洗。

机械臂式全自动超声波清洗机采用智能PLC控制，设备运转形式采用机械臂、汽缸双链或履带等来实现工件自动传送。该设备具有减少劳动强度，确保清洗时间一致性，保障清洗质量等优点。

传动方式：

- A．采用单梁单臂机械手，工业用超声波清洗设备报价，工件左进右出（进出料采用辊道上下料），自动实现清洗全过程。
- B．机械手额定起吊重量 35Kg。
- C．工件的纵向和横向移动均采用进口刹车电机、涡轮蜗杆减速器带动链条、滑块、滚轮实现工件上、下、左、右移动。
- D．设有清洗时间定时器，清洗节拍连续可调。
- E．采用进口PLC电脑控制机械手，除油超声波清洗设备报价，机械手分自动、手动两种控制方式，机械手的定位均采用无接触的接近感应开关，限位则采用机械式行程开关。
- F．控制面板上及设备的前、中、后部均设有机械手故障应急停止和启动按钮。

淄博超声波清洗设备报价-山东亚世特厂家直销由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司（[www.yasiter.cn](http://www.yasiter.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东亚世特和您携手步入辉煌，共创美好未来！