

源润水泵 耐磨卧式渣浆泵渣浆泵安装及初次使

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 源润水泵 耐磨卧式渣浆泵渣浆泵安装及初次使 |
| 公司名称 | 河北源润水泵制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安国水泵工业区 |
| 联系电话 | 18849251666 |

产品详情

渣浆泵选型渣浆泵机械密封零部件所用摩擦副材料

(1)介质侧机械密封所用摩擦副材料由动环和静环所组成的摩擦副是机械密封zuizhongyao的零件，由于介质侧机械密封所密封介质具有腐蚀性和磨蚀性，因而介质侧机械密封采用耐腐蚀和耐磨的无压烧结碳化硅。

(2)大气侧机械密封所用摩擦副材料大气侧机械密封zuichangyong的摩擦副材料为硬质合金YG6和YG8，由于轴封水采用清洁自来水，表面粗糙度值又很低，一般来说，这种密封几乎没有发现问题。渣浆泵选型

(3)密封胶件材料

由于石灰石浆液的强磨蚀性、强腐蚀性和汽蚀性的介质特点，O形密封圈选为氟橡胶。渣浆泵选型

(4)金属结构材料由于密封介质的特殊性质，弹簧及触液金属件材料选为双相不锈钢，其余金属材料选为316L或其他不锈钢金属材料。

怎么选购污水处理设备的渣浆泵？

渣浆泵是污水处理设备的一个重要部件，ZJ型卧式渣浆泵渣浆泵为什么会压力不够，现在水污染现象日益严重，那么该如何选购污水处理的离心泵，介绍以下几种方法

渣浆泵应根据工艺流程，给排水要求，即流量、扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等才决定选择其的型号。1流量是选择离心泵的重要数据之一，它直接关系到整个污水处理装置的生产能力和输送能力。选择泵时，以大流量为依据，兼顾正常流量，在没有大流量时，就取正常流量的1.1倍做为大流量。2、扬程是选择离心泵的又一关键性数据，通常是用放大5%-10%余量后扬程来选型。

3、液体性质包括液体介质名称、物理性质、化学性质和其他性格，物理性质有温度、密度、年度、介质

中固体颗粒直径和气体的含量等，这涉及到系统的扬程，化学性质，主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性，是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。4、管路布置条件指的的输送液体高度，距离和走向，吸如侧低液面，排出测高液面等一些数据和管道的规格以及管道的长度，材料，管件规格，数量等。5、操作运转条件。这个要根据现场的一些情况来决定。比如海拔条件，环境温度，是间隙运行还是连续运行，泵的位置是要固定的还是要移动的。

合适选型很重要，比如我们今年吉林山地区的一体化污水处理设备和一体化净水器的渣浆泵选型时，就充分考虑到了当地海拔高和气温低的条件，选择了合适的渣浆泵。

渣浆泵出口止回阀的安装:

- 1、旋启式止回阀一般安装在水平管道上：对于口径DN~80mm的止回阀，也可安装在垂直或向上倾斜的管道上。
- 2、直通式升降式止回阀应安装在水平管道上;立式升降式止回阀必须安装在垂直管道上，介质为自下而动。
- 3、由于止回阀容易损坏，因此，应靠近渣浆泵出口安装止回阀，在止回阀上部设有切断阀（一般用球阀或闸阀），方便检修。
- 4、为便于止回阀拆卸前泄压，对于止回阀本身不带放净阀的，应在止回阀与切断阀之间加装泄压用放净阀。

源润水泵(多图)-耐磨卧式渣浆泵渣浆泵安装及初次使由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司（www.yrsbc.com）是河北 保定 ,污水泵、杂质泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在源润水泵领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创源润水泵更加美好的未来。同时本公司（www.yuanrunbengye.com）还是从事SH双吸泵，SH双吸泵配件，SH双吸泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。