

# 铜川彩色透水地坪 弘康彩色透水路面 彩色透水地坪厂家

产品名称	铜川彩色透水地坪 弘康彩色透水路面 彩色透水地坪厂家
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

弘康彩色透水地坪路面设计需要达到什么要求?

- (1)保护地下水资源
- (2)改善城市热环境
- (3)改善城市地表土壤生态环境
- (4)水体净化和改善地表径流

透水地坪以其环保、能预防地面沉降、保护地下水资源、降低热岛效应的优势，在世界各地开始广泛使用，从而使我们生活的城市变的更生态、更环保、更具有可持续发展性空间。[佳境生态]彩色透水地坪路面专家，为您简单介绍以下五点彩色透水地坪路面设计五点要求。

垫层一般采用天然砂砾，为便于碾压，砾石粒径宜采用60mm。垫层的压实度(重型击实标准)应不低于95%。

面层要求

- 1.面层应具有适当的强度，并应平整、坚固、耐磨、较好的透水性。
- 2.因成本考虑，可将面层分二层设计，即表层制成彩色透水层，厚度一般为3cm，下层制成素色透水层。

彩色透水地坪材料组成

是由骨料（石子）、水泥、SR透水混凝土增强剂、和水按照一定的配比拌制而成的一种多孔轻质混凝土，它不含细骨料。

温州弘康透水地坪施工完成后该怎么保养？

一般来说，质量再佳的产品在使用过程中若不加有效的维护和保养，其使用寿命也不会很长久，严重的甚至还不如质量相对差一些的产品。作为新型的环保地坪，透水地坪亦是如此。其在施工完成后是被踩在脚下使用的，那么要想让透水地坪有一个比较长的使用寿命，对透水地坪施工完投入使用后的管理和保养就必不可少。下面由沧晟地坪漆厂家给各位具体介绍下。

透水地坪施工后的保养指南：

1、透水地坪施工完成后(正常情况下)，24小时方可上人行走，7-14天后方可承载重物(25度为准，低温开放时间仍需适当延长)，保养期前三天为环氧树脂固化期，请完全封闭现场，保养期内禁止粘水或重压，以免损伤透水地坪面层；

2、理想的硬度和耐候性，彩色艺术透水地坪，7天后，透水地坪性能完全稳定，达到理想的硬度和耐候性；

3、注意清洁卫生，透水地坪需要保持清洁的卫生，如沙尘

颗粒，坚硬物料及碎颗粒等，需及时清理干净，避免碾压后刮伤地面；人员自外进入车间不要带进沙尘，进入车间须换鞋，车间及仓库内、叉车不要随便进出，彩色透水地坪厂家，建议分开车间内和车间外叉车；

4、避免超重机械设备或工具划伤地坪；避免尖锐的物品刮伤地面；如有叉车，手推车等，

应用橡胶轮子；

5、注意油污和溶剂，所有的环氧工业地坪虽有较好的耐酸性，但亦需妥善护理，如有水、酸性大、中型碱性溶剂，机油等积于地面，应及时处理，建议不要超过24

小时；如果酸碱强度大，经常会接触地坪，铜川彩色透水地坪，您可以选择加做防腐地坪；

6、及时修补破损，彩色透水地坪施工，如地坪漆面发生破损，破损之处又有油污滴落，则破损处需及时修补以防油污等渗透入素地结构中或底漆地下。

关于透水地坪施工后的保养知识就介绍这些，这值得每一位透水地坪用户的重视。做好这些保养工作，相信你的透水地坪使用寿命会很长。

铜川彩色透水地坪-弘康彩色透水路面-彩色透水地坪厂家由温州弘康净化科技有限公司提供。“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”就选温州弘康净化科技有限公司（[www.wzhkdp.com](http://www.wzhkdp.com)），公司位于：浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号，多年来，弘康环氧地坪漆生产商坚持为客户提供好的服务，联系人：洪强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘康环氧地坪漆生产商期待成为您的长期合作伙伴！