

无锡蜂窝板 无锡鸿鑫泰包装材料 无锡蜂窝板加工

产品名称	无锡蜂窝板 无锡鸿鑫泰包装材料 无锡蜂窝板加工
公司名称	无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园杨家湾一路18号
联系电话	13373656718

产品详情

纸蜂窝夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。2、厚度（mm）：50-250；3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；4、宽度（mm）：1150（1200）5、芯材性能：A、聚苯乙烯体积密度：15kg/m³ 导热系数0.036W/m.K 高使用温度：约100 oC B、岩棉 体积密度：110kg/m³

导热系数：0.043W/m.K 高使用温度：约500 oC A|不燃性：B1级 B、不燃性：A级 A、950瓦楞彩钢夹芯板集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，大的特点不易渗水。B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。C、PU聚氨酯彩钢夹芯板夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m² 保温隔热该彩钢板复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯（EPS）、聚氨酯等，导热系数低，从而活动房具有良好保温隔热效果。高强度彩钢板采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上先进的设计与滚压成型。因此彩钢板活动房具有结构特性。

蜂窝纸板箱是由蜂窝纸板制造而成的箱形容器。蜂窝纸板质轻、抗压、抗弯、抗剪强度高，具有良好的缓冲隔振性能，以蜂窝纸板为主体材料的包装箱有三种。一是复合材料包装箱。箱体外层使用戳穿能力强的纤维板或三合板、中层为蜂窝纸芯、内壁用草纸板粘合而成；二是全蜂窝纸板包装箱。即以蜂窝纸为夹芯，内外用箱纸板粘合而成；三是内衬型包装箱，以瓦楞纸箱作为箱体，箱内上下四壁用蜂窝纸板做衬垫，有较强的防震、抗压、保温、抗戳穿能力。

最典型和最常用的易碎品外包装是瓦楞纸箱。部分大而重的易碎品采用蜂窝纸板包装箱，部分较轻或本身抗压强度较高的产品如玻璃空罐等，在使用托盘运输时，采用缠绕薄膜包装代替瓦楞纸箱。

一，蜂窝纸板质量轻，价格比较便宜，也就是能够带来了极小的成本，无锡蜂窝板，所以在使用过程中，逐渐的也是能够打造了这样的基本的特点。在市场中受到了广泛的认可，其结构构造以及各种价格上，都是选择的重点所在。

二，节能环保，作为在现如今市场中的新型绿色包装材料，在无数的生产型企业中也是极大的认可，所以说销量也是越来越大，无锡蜂窝板加工，对于在出口货物方面，运用这种蜂窝纸板来进行包装，还是比较专业的，也是受到了无数的西方客户的关注，就是因为这样，也是可以逐步的提高了客户的销售量过程。

三，在包装过程中，蜂窝纸板也是降低了在这个过程中的破损率，所以说，这样的基本的流通方面，对于包装的效果还是比较不错的，无锡蜂窝板厂家，因此，代替了很多的木箱包装的方式，这样的话，也是有利于环保，更多的会在这些方面，起到了关键性的优势，能够在这样的广泛性能当中，无锡蜂窝板公司，还是值得信赖的一种纸板。目前，在环保包装材料中来说，这种蜂窝纸板也是受到了很多厂家的广泛认可，觉得这种包装在销售上还是比较值得认可的。

无锡蜂窝板-无锡鸿鑫泰包装材料-无锡蜂窝板加工由无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司提供。无锡蜂窝板-无锡鸿鑫泰包装材料-无锡蜂窝板加工是无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司（www.wxhxt360.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩总。