

# 排烟设备 凌安通风设备 芜湖排烟

产品名称	排烟设备 凌安通风设备 芜湖排烟
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

## 产品详情

### 机械防排烟系统的主要性能参数验收

- 1) 任选一层模拟火灾，启动加压送风机，门全闭，测试余压。从走廊到前室再到楼梯间的余压应依次呈递增分布。
- 2) 打开防火门，对于地上楼梯间，当机械加压送风系统负担层数小于15层时，同时打开模拟着火楼层及上层楼梯间的防火门；当负担层数大于等于15层时，同时打开模拟着火楼层及其上、下层楼梯间的防火门；对于地下楼梯间，同时打开模拟着火楼层楼梯间的防火门；测试各门洞处的风速不应小于 $0.7\text{m/s}$ 。

### 酒店餐饮厨房通风排烟工程

通常酒店或者餐厅的厨房都会需求安装通风排烟工程，厨房是一个油烟非常重的地方，这些油烟严重地影响着工作人员的身体健康。而厨房通风工程的目的就是把厨房的油烟排出去，换些清新的空气到室内。

#### 厨房通风工程设计原则：

厨房操作间不适合采用带回风的空调系统，包括分体空调、商用一拖多空调、风机盘管、带回风的全空气空调系统。所有这些空调系统空调效果会受厨房油烟的影响，随着时间的推移，空调效果逐渐下降，最终无法起到空调的作用。一般，如果厨房操作间需要采用空调系统，可以采用全新风空调系统，否则，可以采用送风排风（油烟）系统。

厨房通风工程的排油烟系统水平管段尽量短，排烟设备，并按一定坡度坡向排烟罩；排烟道内风速保持在 $8\text{m/s}$ 以上。排烟系统采取这些措施，是为了减少油烟中油滴在风道内附着的可能行，避免长时间运行后，风道集聚大量油污，造成排烟效果下降。

## 排烟防火阀的要求

排烟防火阀安装在排烟系统的风管上。平常呈关闭状态，厨房排烟，发生火灾时，烟感探头发出火警信号，控制中心发出指令迅速打开防火阀进行排烟，也可设置手动打开，手动复位。当温度达到280℃时，阀门自动关闭，排烟风管，排烟风机呈停止工作状态。

## 挡烟垂壁安装要求

(1)挡烟垂壁采用不燃材料制作，如防火玻璃、无机纤维物，不燃无机复合材料等。其有效高度不小于500mm。

(2)挡烟垂壁有固定式或活动两种安装方式，芜湖排烟，当建筑物净空较高时可采用固定式，将挡烟垂壁固定在顶棚上;当建筑物净空高度较低时，宜采用活动式挡烟垂壁。活动式的挡烟垂壁由火灾烟感探测器控制，并与排烟口联动，由消防控制中心控制时，并应能手动控制。

排烟设备-凌安通风设备(在线咨询)-芜湖排烟由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司（[www.latongfeng.com](http://www.latongfeng.com)）是从事“通风管道,油烟净化器,净化一体机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐昌安。