

景德镇排烟风机 中南科莱 排烟风机生产厂家

产品名称	景德镇排烟风机 中南科莱 排烟风机生产厂家
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

用于防排烟的空调通风系统，双速高温排烟风机，其风机（或空调机）及阀件均由电气消防系统控制。同一风系统多个防火阀的状态信号并联后一与风机连锁。排烟风机可由消防中心手动/自动启停，并由排烟口（阀）开启连锁启动。排烟风机在设于风机前的280 防火阀动作后连锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制，排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。所有排烟风机设280 自动关闭的排烟防火阀，当烟气温度达到280 时，防火阀自动关闭，排烟风机生产厂家，同时联动排烟风机停止，且要求风机能够在280 时连续工作30min。所有安装在吊顶内的排烟管道均采用不燃材料包裹，并与可燃物的距离不小于150mm，空调通风管道穿越防火区时用不燃材料包裹。

防排烟系统高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施两种。高层建筑的排烟设施可分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施等两种1) 对于一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施：1、长度超过20m的内走道。2、面积超过100m²，且经常有人停留或可燃物较多的房间。3、建筑物的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。2) 机械加压送风和机械排烟的风速，应符合下列规定：1、采用金属风道时，不应大于20m/s2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时，不应大于15m/s

3、送风口的风速不宜大于7m/s；排烟口的风速不宜大于10m/s

混流风机它是一种相对来说比较特殊的一种风机，它是介于轴流风机以及离心风机这两种风机当中的一种风机，这种风机它在运作的时候，景德镇排烟风机，既包含有离心风机的叶轮的运作方式，也包含有轴流方剂的叶轮运作的方式，消防排烟风机，所以它才被称之为混合风机。

轴流风机它的运作方式是比较简单的，其原理与我们平常所使用的风扇是一个道理。就是和它

的风叶的轴同方向的气流，它的气体是平行于风机轴来进行流动的，结构是非常的简单。混流风机和轴流风机区别之——功能以及特点不同

混流风机它的风压的系数是非常的高的，流量系数是要比离心风机要大。而且它还具有十分良好的空气动力性能。此外混合风机它的机壳是采用的圆形的，这样就能够很好地与消音功能的集风器连接起来成为一个整体。并且它在出口处安装有导流片，这样就使其具有非常良好的气流分布，使其压力能够稳定下来。

景德镇排烟风机-中南科莱-排烟风机生产厂家由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdznljt.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中南科莱和您携手步入辉煌，共创美好未来！