

# 桥梁凿毛机 桥梁手持立式凿毛机 欧科机械

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 桥梁凿毛机 桥梁手持立式凿毛机 欧科机械 |
| 公司名称 | 济宁欧科机械设备有限公司第一分公司    |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 济宁光河人家167号           |
| 联系电话 | 13563757701          |

## 产品详情

### 建筑用小型气动凿毛机单头合金凿毛机桥梁凿毛机

混凝土凿毛机主要适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧洞等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。

混凝土路面：用于凿除路面光滑面和防滑层，以增加附着力。

混凝土桥梁：用于公路、铁路桥梁和涵洞的平面、立面、顶面等任何角度的凿毛施工

增加混凝土新手持加强型立杆凿毛机，使用于高速公路、桥面、铁路、水利、电力、机场、桥梁、停车场及市政、建筑、建筑装饰、加固工程等各种混凝土新建时对表面浮浆的去除，花岗岩装饰面的凿毛处理，从而达到均匀的粗糙度。该机还广泛广泛适用于对各种陈旧地面的翻新前的地坪处理，去除破损地面凸起部分的环氧树脂、做防滑面、盲道及新面层打毛，无论在平面、立面、弧面均可自如作业。充分体现低成本、高效率的应用价值，并且有外形美观、性能稳定、操作灵活、搬运亲便等特点。2凿毛头直径mm31\*331\*231\*1凿毛深度mm3-5mm工作宽度mm1006531混凝土路面凿毛机分类介绍：按照单头凿毛机的数量分为：单头凿毛机，双头凿毛机，多头凿毛机等。

结合面之间的粘合力，保证混凝土分次浇筑形成一个整体。

混凝土凿毛机主要适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、

高速铁路、隧洞等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。

混凝土路面：用于凿除路面光滑面和防滑层，以增加附着力。

混凝土桥梁：用于公路、铁路桥梁和涵洞的平面、立面、顶面等任何角度的凿毛施工

增加混凝土新手持加强型立杆凿毛机，桥梁凿毛机，使用于高速公路、桥面、铁路、水利、电力、机场

、桥梁、停车场及市政、建筑、建筑装饰、加固工程等各种混凝土新建时对表面浮浆的去除，花岗岩装饰面的凿毛处理，从而达到均匀的粗糙度。该机还广泛广泛适用于对各种陈旧地面的翻新前的地坪处理，去除破损地面凸起部分的环氧树脂、做防滑面、盲道及新面层打毛，无论在平面、立面、弧面均可自如作业。充分体现低成本、高效率的应用价值，并且有外形美观、性能稳定、操作灵活、搬运亲便等特点。济宁欧科机械公司将不断求索,愿与所有的伙伴一路同行，一同成就未来，共建伟业。结合面之间的粘合力，保证混凝土分次浇筑形成一个整体。

## 凿毛机相关介绍

(1) 手持式凿毛机用途：用于公路，桥梁专用凿毛机，桥梁，梁箱，混凝土路面的剔凿工作，或用于高层建筑支柱梁的凿毛加固。

(2) 手持式凿毛机特点：手持式凿毛机用于小面积凿毛（立面、局部、顶面），体积小，重量轻，操作灵活方便。

手持式凿毛机优势：单头凿毛机长度不超过0.5米重量2.5kg小巧灵活，桥梁手持立式凿毛机，携带方便。

特有活塞系统能快速击破较厚和较硬的表面；

凿毛头采用特殊合金材料，耐磨损，采用高强度的活塞和气缸，使用寿命长。

螺帽设计，简单活塞替换；

机身震动小，进一步降低操作者的操作风险，大幅度减少对胳膊的震动伤害。

手持式凿毛机参数：

型号 OKZM-1A 空气耗量 500升/分

重量 2.1KG 噪声水平分贝 56分贝

工作宽度 31mm 震动水平平均当量 0.96平方米/秒

空压机匹配要求 压力为5公斤/平方厘米，排量为0.8立方米/分 B.P.M每分钟锤击次数 2560 \* 1

混凝土标号 C30混凝土 C40混凝土 C50混凝土

|      |        |                   |        |                   |
|------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 工作效率 | C30混凝土 | 5-6平方米/每小时1-3毫米   | C40混凝土 | 3.5-4平方米/每小时1-3毫米 |
|      |        | 2-3.5平方米/每小时1-3毫米 |        |                   |

凿毛机的应用范围

1、桥面表面防水处理凿毛。

- 2、高速铁路箱梁（预制梁）的梁面防水处理凿毛。
- 3、桥侧、桥端面、梁侧、梁端面的混凝土凿毛。
- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线。
- 5、清洗、清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，桥梁凿毛机厂家，重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
- 6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台，环氧树脂耐磨地面等的表面处理。
- 7、道路微表处施工，对原有旧路面面层进行凿毛清除，为稀浆封层作准备。

### 手持式凿毛机技术规格

机器型号 bc-1 bc-2 bc-3

重量 2.1kg 3.2kg 5.2kg

工作宽度 31mm 69mm 100mm

b.p.m每分钟锤击次数2560\*1 2560\*2 2560\*3

空气耗量500升/分 700升/分 900升/分

空压机匹配要求，

单头：排量为0.8立方米/分 压力为5公斤/平方厘米。

双头：排量为0.8立方米/分 压力为5公斤/平方厘米。

三头：排量为1.0立方米/分 压力为5公斤/平方厘米。

桥梁凿毛机-桥梁手持立式凿毛机-欧科机械(优质商家)由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）位于济宁光河人家167号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧科机械在路面机械中享有良好的声誉。欧科机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。7、道路微表处施工，对原有旧路面面层进行凿毛清除，为稀浆封层作准备。欧科机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.ouke666.com](http://www.ouke666.com)）还是从事地坪抛光机价格，水牛机生产厂家，研磨抛光机厂家的厂家，欢迎来电咨询。