

汽车接线端子外壳生产厂家 汽车接线端子外壳 源鹏电子行业标杆

产品名称	汽车接线端子外壳生产厂家 汽车接线端子外壳 源鹏电子行业标杆
公司名称	东莞市源鹏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇雅瑶工业区东一路11号
联系电话	13694922701 13694922701

产品详情

源鹏汽车接线端子外壳，产品材料更好

源鹏汽车接线端子外壳产品的常用铝材的介绍 1、电泳铝型材：

- 1.极强的耐蚀性:表面抗腐性能极高,能有效地防止酸、碱、盐侵蚀.是防健筑灰浆腐蚀好的品种.
 - 2.源鹏五金端子满意的性能寿命,即使在苛刻.恶劣环境下装饰使用,也能确保50年寿命以上不腐蚀.不老化.不褪色.不脱落.
 - 3.手感光滑细腻,外观鲜艳亮丽.富丽堂皇.,多种颜色可供选择.
 - 4.漆膜硬度高.可耐3H以上铅笔硬度画刻。
- 2、氧化铝材：把基材作为阳极，置于电解液中进行电解，人为地在基材表面形成一层具有保护性的氧化膜从而形成了氧化铝材。

源鹏电子科技有限公司的汽车接线端子外壳，全部选择行业内的优质材料，同时加以专业的技术升级，力图为客户们提供更好的五金端子产品！

源鹏汽车接线端子外壳，质量过硬

源鹏汽车接线端子外壳在设计和组立及修模端子模具时，系带变形是一个很重要的内容。系带变形包括：系带扭曲、及系带蛇形三种。其实系带蛇形就是和扭曲的综合。调整有三种，一种是不让它出现，在它出现的地方强压。二是在出现后马上反向强压，三是在料条快出模具时强压调整，让它变形。1. 是否是由于排样是单载体所致,如是的话,可在偏向的那侧加一挡料块,也可先用加强压料板之压力来一试。2. 检查一下弯曲部分公母模的R角是否大小一样,两边受力是否均衡(如果是U型弯曲的话)。

东莞市源鹏电子科技有限公司位于美丽的东莞市长安镇，这里交通便利，工业发达。并且离深圳很近。所以我们热烈欢迎您前来参观访问！

源鹏汽车接线端子外壳，材料利用效率更高

源鹏电子科技有限公司的汽车接线端子外壳生产线的双料带式主要是双侧料带式演变而来，目的也是为了省料设计，当使用双侧料带带料时，需有二侧料带进行带料，如在加上一条并排料带，则可节省一条料带之材料。此设计亦可制作不同的冲压制品，唯此冲压制品需是同时有相同需求数量的。排列相同冲压制品时则不在此限。双独立料带一般是为了省料设计，将二个冲压制品对插排列，以达到节省材料的目的。

亦可将二种不同的冲压制品各排列一侧同时进行冲压，如运用在冲压不同的制品时，此冲压制品需是同时有相同需求数量的。排列相同冲压制品时则不在此限。主要适用于尺寸要求较低、冲压精度较低之产品，使用此种设计方式一般可提高材料利用率，但相对的冲压精度、冲压速度较差，一般较不建议使用此种模式设计。