

可升降儿童篮球架 儿童篮球架 西安康特体育

产品名称	可升降儿童篮球架 儿童篮球架 西安康特体育
公司名称	西安康特塑胶体育制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区长安大街3号5座2401室
联系电话	18740450104

产品详情

陕西西安康特篮球架安装步骤有哪些

平箱篮球架、凹箱篮球架、儿童升降篮球架、可移动可升降篮球架、电动液压篮球架、手动液压篮球架、仿液压篮球架、移动篮球架、圆管/方管篮球架、高强度钢化玻璃篮板、复合材料篮板、SMC篮板供您选择

陕西篮球架安装步骤示意图一、陕西移动式篮球架安装步骤示意图一步：移动式篮球架安装底座

第二步：在箱体里放入自制水泥块（不建议放泥沙或砖头，雨淋后配重会减轻）

第三步：安装立柱，用螺丝紧固。

第四步：安装篮板连接件

第五步：安装伸臂

第六步：安装拉杆

第七步：安装篮板，先安装篮板两个上拉杆，篮圈、篮板、伸臂用螺丝连接。（不建议在地上安装篮板，不安全的同时，高度不标准）安装全过程用水平尺测量。

第八步：调整篮板，连接下拉杆。

第九步：连接完四条拉杆之后紧固各拉杆螺丝，并调整好篮板的水平。安装完毕之后再次测量篮圈离地面的距离（标准：离地面3.05米），如果不准确可以调节后拉杆。

第十步：更换护套

这样基本一个全箱移动式篮球架安装完成了。

陕西西安康特手动液压篮球架安装注意事项

安装手动液压篮球架注意事项

- 1、手动液压篮球架尺寸图规格篮球架伸臂长2.5米，篮球圈上沿地面3.05米，产品符合篮联的技术要求。
- 2、手动液压篮球架产品用料篮球架底采用2MM的铁板拼焊而成，底座尺寸2.2米1.2米，手动液压篮球架设有篮球架升降系统、机械液压系统。
- 3、篮架主体升降采用制机构，带动油泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架产柱升降。
- 4、手动液压篮球架篮板规格：18000/1050MM，和、篮板配用高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀等特点，并在篮板下沿和侧面盖有保护圈，能有效保持运动员扣篮时不受伤害。
- 5、手动液压篮球架篮圈篮圈采用弹簧系统，抗变性能好，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全问题。
- 6、手动液压篮球架防护措施篮架前立柱，底座配备有专用护套，护套由硬质海绵制成，能有效保持运动员免受撞击。

西安康特体育器材篮球架、户外健身器材品种齐全欢迎选购！

单臂移动式篮球架

篮球架的规格参数

篮球架的主杆：优质方形钢管直径为150mm（国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）。

篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：30cm（高）*100cm（宽）*180cm（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。

篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm。

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米 篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。

单臂移动篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、政府部门、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。

使用场所：室外和室内均可。

固定式单臂篮球架

尺寸：国家标准 臂长：2.25米 高：3.05米

材质：地埋式，直径:18×18cm臂厚5mm:方管。伸臂1.8m/2.25m 表面处理:喷朔
基本配置:三支点，玻璃钢篮球板弹簧篮圈. 注:可随意更换为钢化玻璃篮球板。

固定式单臂篮球架优点：

安全防爆的钢化玻璃篮板

篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，儿童篮球架安装，外围为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾防爆

膜。规格180*105cm.，儿童篮球架，具有透明度高，可移动儿童篮球架，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。

安全稳固的篮球架

篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2.25m.，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

可升降儿童篮球架-儿童篮球架-西安康特体育(查看)由西安康特塑胶体育制品有限公司提供。西安康特塑胶体育制品有限公司（www.029kangte.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，西安康特体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。