

电解槽托板厂家众邦塑化 陕西电解槽托板

产品名称	电解槽托板厂家 众邦塑化 陕西电解槽托板
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

产品详情

超高分子量聚乙烯板的原料，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板特点：自润滑性。UHMWPE有极低的摩擦因数（0.05~0.11），故自润滑性优异。UHMWPE的动摩擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2，在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性好的聚四氟乙烯（PTFE）。聚乙烯板介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

超高分子量聚乙烯板的原料，电解槽托板价格，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板一般加工技术：注塑成型。日本于1974年开发了注塑成型工艺，并于1976年实现了商业化，之后又开发了往复式螺杆注塑成型技术。润滑性 超高分子量聚乙烯衬板有极低的磨擦系数(0.05~0.11)，电解槽托板批发，自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性聚四氟乙烯(PTFE)；当它以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。

抗冲击---抗冲击强度达到150KJ/m²，电解槽托板厂家，不破裂。优良的环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍。优良的耐低温性能，陕西电解槽托板，即使在176 时也不脆裂。

耐化学药品性具有优良的耐化学药品性，除强氧化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机介质（茶溶剂除外）。其在20 和80 的80种有机的溶剂中浸渍30d，外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。

电解槽托板厂家-众邦塑化(在线咨询)-陕西电解槽托板由河南众邦塑化有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南众邦塑化有限公司（www.hnzbsb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程塑料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!