

法兰双偏心软密封蝶阀 蝶阀 凯德斯环保设备

产品名称	法兰双偏心软密封蝶阀 蝶阀 凯德斯环保设备
公司名称	扬州凯德斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市邗江区维扬路283号
联系电话	13365100688

产品详情

0.5秒液控快速关闭蝶阀

快关液控蝶阀可在0.3-0.8秒内实现快速截断，法兰双偏心软密封蝶阀，属于安全阀。主要安装于汽轮机抽气管路、高炉煤气余压发电装置(TRT)进气管路等高安全等级系统，作紧急切断阀用;有效防止汽机尾部蒸汽和冷凝水倒灌。

详细信息

0.5秒快关液控蝶阀可在0.3-0.8秒内实现快速截断，属于安全阀。主要安装于汽轮机抽气管路、高炉煤气余压发电装置(TRT)进气管路等高安全等级系统，作紧急切断阀用;有效防止汽机尾部蒸汽和冷凝水倒灌，保护机组的安全。0.5秒液控快速关闭阀由阀门、齿轮齿条油缸传动装置、液压系统、电气控制系统四大部分组成。扬州凯德斯德液控快速关闭阀十余年，美式蝶阀，产品足迹遍及全国各地。

阀门检查的主要内容：

- 1、 阀杆动密封及法兰垫片静密封处是否渗漏 2、 启闭状态是否正常
- 3、 阀体有无损伤及渗漏等异常现象 4、 将平时常开或常闭的阀门转动1 ~ 2圈或做1次升降试验
- 5、 对常开或常闭阀门阀杆部位润滑 6、 检查和调试气动阀门的动力头及电气系统

<<阀门的性能>>

强度性能

阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品，因而必须具有足够的强度和刚度，以保证长期使用而不发生或产生变形。

密封性能

阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力，它是阀门的技术性能指标。阀门的密封部位有三处：启闭件与阀座两密封面间的接触处；填料与阀杆和填料函的配和处；阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏，也就是通常所说的关不严，蝶阀，它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说，内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏，即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失，污染环境，严重时还会造成事故。对于、有毒或有的介质，外漏更是不能允许的，因而阀门必须具有可靠的密封性能。

多叶气流调节阀（矩形）

FBQS-0.5C（手动）FBQZ-0.5C（自动）

该调节阀是我公司引进国外技术转化研制的节能新型气流调节阀。该产品设计新颖、造

型美观、体积小、采用多轴，多叶式、流阻小、启闭力小、流体均匀、转动灵活。与DKJ型执行器配套使用，可与微机联网实现远距离或中央集中控制。该阀广泛应用于建材、冶金、化工、电力等各行业。是风机进、出口及各种通风管道系统中理想的气流调节设备。

法兰双偏心软密封蝶阀-蝶阀-凯德斯环保设备由扬州凯德斯环保设备有限公司提供。扬州凯德斯环保设备有限公司（www.kdsccc.com）在环保项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯德斯环保设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。