

【持恒实业】寿光喷涂速凝机器专业生产 喷涂速凝机器

产品名称	【持恒实业】寿光喷涂速凝机器专业生产 喷涂速凝机器
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是由A、B双组份物料构成，A组分为液体橡胶沥青乳液，B组分为成膜剂。喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的特点有十来项，很多，最突出的特点就是快速施工、快速成膜。柔软、抗裂、抗老化、富有弹性、无接缝的橡胶状整体、牢固的粘附于基面,冷作业,一年四季皆可施工

适用于各种新旧建筑物、构筑物的屋面、墙面、卫浴间、地下室、水池、桥梁、隧道的防水、防渗和防潮。

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是一种采用特殊工艺，将超细、悬浮、微乳型的改性阴离子乳化沥青和合成高分子聚合物配制而成（A组分），再与特种固化剂（B组分）混合、反应后生成的一种性能优异的防水、防渗、防腐、防护涂料。

简而言之喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分是由2种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成，具有迅速初凝固结特征的双组分系统。多种施工方式（喷涂、涂刷等），灵活简便，可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求。

施工过程中，可以连续作业，不含挥发性有机化合物，无毒无味，无废气排放，不污染环境，可以适用于密闭的空间中；涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层，可有效降低工程成本；

郑州持恒实业有限公司主营腻子喷涂机生产，腻子喷涂机销售，腻子喷涂机供应，腻子喷涂机供货，腻子喷涂机批发的腻子喷涂机厂家。

防水涂料怎样刷才能不渗漏？

首先防水年限与防水层的厚度确实密切相关，我们知道防水涂膜层是连续的、不透水的，即使做0.5mm也是可以有效防水的，但是如此薄的涂层很容易被机械破坏，也承受不了一定量位移，另外随着时间的推移，防水涂层会缓慢的降解，如此何谈耐久，何谈防水，何谈使用寿命。

一般来说一级防水（20年使用寿命），防水涂膜不低于2.0mm，二级防水（10年使用寿命），防水涂膜不低于1.5mm。但并不是说防水涂层厚度越厚越好，一方面经济性不好，另一方面厚度太大容易导致开裂。

冬季的温度是比较低的，在使用沥青防水涂料的时候需要在涂料中添加防冻液，在冬季施工的好处是利于有害物质挥发。

冬季温度在0 以下，所以施工还要注意温度在5 -8 以上最合适。施工现场需要洒些水，保持适当的湿度。施工过程中要控制好通风量，适度通风，利于污染物扩散。