

柴油机泡沫压块机定制加工 泡沫压块机多少钱 泡沫压块机

产品名称	柴油机泡沫压块机定制加工 泡沫压块机多少钱 泡沫压块机
公司名称	大城县懿琳机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	18830605799

产品详情

【大城县懿琳机械设备厂】泡沫冷压机的特性

在料仓下方设有输送槽，在输送槽中安装输送螺杆，在定型槽上部设置与其连接的液压装置;在料仓内部安装相互平行的主轴和副轴，粉碎电机分别连接主轴和齿轮传动装置，齿轮传动装置连接副轴;在主轴上安装粉碎主动刀，在副轴上安装粉碎被动刀，粉碎主动刀和粉碎被动刀分别有若干片叶片组成，该若干片叶片沿轴向间隔安装，且位于主轴上的叶片和位于副轴上的叶片相互错开排列。

本发明采用主动刀和被动刀共同作用，使泡沫塑料被粉碎成细小的颗粒，柴油机泡沫压块机厂家供应，提高了粉碎质量;采用液压装置对粉碎的泡沫塑料进行压缩处理，使压缩后的泡沫塑料密度达到100~150kg/m³，大大降低了同等重量的泡沫塑料占据的空间。

泡沫冷压机运行时产生的废旧烟气是否有毒

以往生活当中我们所产生的垃圾都是被放到垃圾场所掩埋，这不仅对环境造成了影响，泡沫压块机，同时也大大增加了土地资源的浪费，随着废旧泡沫造粒机的出现，虽然不能解决所有的垃圾问题，但是在废旧泡沫方面得到了很大的改善，那么就会有人问到，设备在处理垃圾的时候是否会产生有毒的物质或气体?

所有的泡沫制品在经过设备处理时都会产生微量的有毒物质或气体，跟将物料填埋到土地当中相比，这点危害可以忽略不计。

【大城县懿琳机械设备厂】泡沫冷压机的保养

- 1、需要专业人士来操作机器，主机不能在空载条件下运行，防止造成螺杆和机筒的刮伤。如果停机时候机筒还有材料，那么等再次开机的时候，柴油机泡沫压块机生产厂家，没有达到规定的工艺温度不允许开机，防止损坏机器部件。
- 2、加工的原材料必须要清理干净，严防砂砾，金属、布袋等杂物进入加料口，防止损伤旋转刀头和机筒、螺杆。如果在运转时发现不正常的现象请立即停止，来进行检查跟维修。
- 3、定期检查链条有无松动迹象，如果松动，立即报备。挤出传动部件松动和调节减速器，松开固定减速器的螺钉，调节减速器让链条张紧，然后拧紧螺钉。调节两次丝杆顶住减速器的两侧，让泡沫冷压机在运转的时候不会产生位移。如果破碎传动部件松动的话，柴油机泡沫压块机定制加工，就去调节张紧轮，这个是需要在停机的状态下调节。
- 4、泡沫冷压机在运转前需加入适量的润滑油，次在使用200小时左右后更换，之后就每隔半年更换一次。把润滑油全部放掉，清洗干净，在重新加入新的润滑油到油标位置，油位过高或者低都将影响到运转温度升高。

柴油机泡沫压块机定制加工-泡沫压块机多少钱-泡沫压块机由大城县懿琳机械设备厂提供。大城县懿琳机械设备厂（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。懿琳机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村，联系人：杨经理。