

# 南京新正盛环保设备 刮泥机生产厂家 河北刮泥机

产品名称	南京新正盛环保设备 刮泥机生产厂家 河北刮泥机
公司名称	南京新正盛环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁工业园
联系电话	15895801088

## 产品详情

### 构造及工作过程

行车式抬耙刮泥机由工作桥、卷扬机构、刮臂桁架、刮泥板、驱动机构、电控箱等主件和出水三角堰板、浮渣刮板等附件(是否提供由双方协商确定)组成。

行车式抬耙刮泥机由四点支撑行走大梁横跨在平流式沉淀池上，双边驱动，池两边均铺设钢轨(采用工程橡胶轮、尼龙轮、聚氨酯轮不需铺设钢轨，但要增设四点导向轮)，刮泥机沿池台轨道从一端运行到另一端。运行时，刮泥板将泥砂刮入集泥槽中。如由浮渣刮板，同时将浮渣刮入渣斗中。

回程时，刮臂桁架和刮泥板靠卷扬机构抬离池底，河北刮泥机，刮渣板靠电动推杆抬离水面，刮泥机厂家，完成一个行程，刮泥机回到起始位置。两端行程开关控制其往复运行。运行和停车时间根据污泥量由时间继电器控制。

刮泥机安装前选择环境很重要友情提示：

近年来，随着经济的快速增长，刮泥机商家，人类以及城市对环境的要求也越来越高，刮泥机生产厂家，在大城市这种现象体现的尤为明显。由于城市资源短缺，人均生活面积非常小，在设计污水处理厂时应该考虑占地面积不能过大，要充分利用空间，环境选择上很重要。

首先在初步选择刮吸泥机地理位置的时候总体的尺寸不能够超过3厘米，在沉淀池的四壁上的只限需要控制在3厘米以内，对池子周边的运行轨道的标准不能小至二厘米。

其次除了环境问题之外，还需要主要些清理的工作，比如在刮吸泥机即将施工的时候，不管在地下和地上，都是进行清洁，不能有阻挡设备安装的物体出现，要有标志来进行保护，以能够确保刮吸泥机的正常运转。

刮泥机在运行的时候要借助电动机为其提供动力源，所以如果其电机出现故障，再好的刮泥设备也发挥不了作用。改善方法就是要尽快解决，以此保证设备的正常进行。

与其他设备中的电机一样，刮泥机电机也会出现起动不起来或起动之后又立即停下来的现象，对此现象有很多可能性。包括电机的负荷太大，超过了可以承受的范围；电机中的运行部件被卡阻了；供电电压太低、变压器容量不足等等。当刮泥机电机发热也是一种不正常的现象，一种可能是其散热系统出现的问题；或是零部件清洁度不够、振动大等；还有一种可能就是电机在超负荷状态下运行时候比较长。如果不加以解决的话，甚至会出现烧毁电机的可能。

其次维护刮泥机的方面也是独特的，除非是进行的设备的检修，否则尽量不要将设备停下。因为这样就避免了因长时间没有启动设备，造成池子内的污泥对设备造成巨大的阻力。

南京新正盛环保设备(图)-刮泥机生产厂家-河北刮泥机由南京新正盛环保设备有限公司提供。南京新正盛环保设备有限公司(www.njxzshb.cn)是一家从事“环保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“环保设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南京新正盛环保在环保设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！