

云南耐磨地坪 天津鑫奇地坪公司

产品名称	云南耐磨地坪 天津鑫奇地坪公司
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

耐磨层施工

在混凝土面层初凝时，开始耐磨层的施工。耐磨面层材料选用MONOTOP8耐磨粉，每平方5kg，厚度3mm。施工时先将规定用量2/3的MONOTOP8耐磨粉按标画的板块面积用手工均匀撒布在初凝的混凝土表面。完成一次撒布作业，待材料吸收一定水分后，进行机械圆盘的慢磨作业；一层材料硬化至一定阶段时，进行第二次剩余的耐磨粉撒布。表面收光时卸下圆盘采用机械磨光片镟磨，机械镟磨应纵横交错进行，运转速度和镟磨角度变化视混凝土地面硬化情况而作出调整，直至表面收光为止。边角等机械难以操作的区域可用手工镟磨加工完成。

耐磨地面完成后，为防止其水分蒸发过快，确保耐磨粉强度稳定增长，应在地面施工完24小时左右在其表面喷敷NONOTOP专用养护剂，进行前期养护。

防静电不发火耐磨地坪硬化剂概述及其适用范围

防静电不发火耐磨地坪硬化剂选用严格级配的特殊型不发火耐磨骨料、特种水泥及用于提高性能的外加剂，这些成份具有较高的防静电、防火花发生能力和耐磨特点，在混凝土找平层面施工完成，耐磨地坪，使整体地面具有高度耐磨、抗冲击的性能，特别是具备了良好的不发火功能。

防静电不发火耐磨地坪硬化剂中内含有NFJ型金属骨料，此金属骨料是继钢纤维之后，又一现代新型建筑材料。其材质为硬质金属，形状呈颗粒，敷设于刚筑成的混凝土表面，达到表面强化的目的。使混凝土表面的耐磨性显著提高，同时也使得耐油、抗压、抗折、抗拉、抗冲击能力得到增强，NFJ金属骨料经双重高复合防锈处理，具有久抗锈蚀能力，而且不起灰，大大改善了作业环境，是当今理想的混凝土表面强化材料。

防静电不发火耐磨地坪硬化剂适用于仓库、码头装卸区、机械工厂、飞机停机坪、车库、停车场、油料库、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、企业、纺织业、冷冻库房、汽车工业、电子工业、高速公路等等。

不发火耐磨地坪性能特点 所谓地坪实际上就是一类现场施工制作而出来的没有拼接工艺的地板产品，一般主要用于一些大型的公共场合；根据地坪的施工工艺以及施工过程中所采用的材质的不同，地坪的类型也是比较丰富的，而其中的不发火耐磨地坪应用也相当广泛。

所谓不发火耐磨地坪就是指经过工厂严格质量控制预拌成粉料，在工地即时可用的含特殊水泥、不发火矿物骨料及不发火中间体的耐磨地面材料，将其均匀地撒布在即将初凝阶段的基层混凝土表面，使得该面层十分坚硬并高度耐磨，受金属材料磨擦而不产生火花一种地坪。

云南耐磨地坪-天津鑫奇地坪公司(图)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫奇地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史先生。