

玻璃钢采光板供应商 玻璃钢采光板 冀州亿恒

产品名称	玻璃钢采光板供应商 玻璃钢采光板 冀州亿恒
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

玻璃钢采光板

温度对玻璃钢采光板强度的影响

FRP采光板和很多材料相同强度随温度增加而下降，当温度上升到某一值时，强度急剧下降。另外，不像其他材料在低温时变脆，FRP的低温功能好，在-70 时强度有随温度下降而上升的趋向。因此FRP采光板在20 -95 的情况下FRP采光板不会老化、变黄、开裂或软化。

强度是指FRP采光板受力破坏时，玻璃钢采光板供应商，物体内的大应力值，包含拉伸、曲折、剪切等强度。也即是牢不牢的疑问。钢度是表明FRP采光板对变形的抵挡才干，因此FRP采光板成型时，阻燃型玻璃钢采光板，在某些部位做上增强筋或在表面用亚纤维做增强筋，能前进刚度

玻璃钢采光板

固定瓦时先将防水圈置于保护垫下面的凹槽内，并将自攻钉穿过保护垫中心孔(弧面朝下)，电钻要与瓦面垂直，紧固瓦时钉的松紧要适中，完毕后再安装防水帽。钢檩条采用自攻钉或不锈钢角钉，木檩条采用自攻螺丝。在需固定的波峰上先钻大于自攻螺丝直径2mm的孔，每隔一个波峰固定一套配件。四坡屋面安装时先安主瓦（方法同两坡屋）。主瓦安装完毕后再安装两侧三角形屋面，由中心线CC3，DD3为基准两边均分安装，再沿斜线切割，以便于斜脊瓦的安装。FRP瓦的面层材料较为关键，玻璃钢采光板，面层材料的选用直接影响FRP瓦的使用寿命，大多数情况下选用的超耐候材料ASA或者PMMA，通过表面共挤较后成型。产品的耐候性直接导致了FRP瓦的使用寿命

耐高温:树脂和玻璃纤维纱的聚合物稳定性高，耐高温能力强

韧性好:具备不逊于金属板材的强度和承载能力，韧性好不易损坏

使用寿命长:一般情况不低于30年

玻璃钢采光板安装注意要点:

采光瓦在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm，专业的玻璃钢采光板，以作为热胀冷缩之用。

采光瓦与钢板在纵向搭接时，必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。

玻璃钢采光板供应商-玻璃钢采光板-冀州亿恒(查看)由冀州区亿恒塑料制品厂.提供。玻璃钢采光板供应商-玻璃钢采光板-冀州亿恒(查看)是冀州区亿恒塑料制品厂. (www.jzyhsuliao.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。