

优质滴塑绳带供应商 滴塑绳带供应商 广光滴塑 厂家批发

产品名称	优质滴塑绳带供应商 滴塑绳带供应商 广光滴塑 厂家批发
公司名称	石狮市广光滴塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市石狮市宝盖科技园锦泰路188号
联系电话	15259783088

产品详情

物理特性

四、撕裂强度在有切口的样品上施加力量时阻碍切口或刻痕扩大的抵抗力。即使切开后置于极高的扭应力下，优质滴塑绳带供应商，热加硫型固态硅橡胶也能不被撕裂。热加硫型固态硅橡胶撕裂强度范围介于9-55 kN/m之间。氟硅橡胶撕裂强度范围介于17.5-46.4 kN/m之间。液体硅橡胶撕裂强度范围介于11.5-52 kN/m之间。

五、伸长率通常是指"极限破po裂伸长"或者当样品断裂时相对于原长度的所增长的百分比。热加硫型固态硅橡胶一般的伸长率范围在90到1120%之间。氟硅橡胶一般的伸长率在159到699%之间。液体硅橡胶一般的伸长率在220到900%之间。不同的加工方法和硬化剂的选择都能很大程度地改变其伸长率。硅橡胶的伸长率和温度有很大关系。

变色硅胶

性状

蓝色硅胶猫砂分为蓝胶指示剂、变色硅胶猫砂和蓝胶，外观为蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒，根据颗粒形状可分为球形和块状两种，具有吸湿后自身颜色由蓝色变红色的特性。本品为球形或不规则形状的颗粒，根据外观的不同分为紫色、桔红色或黄色三种型号，其主要成分为二氧化硅，滴塑绳带供应商，颜色随湿度不同而变化。

基本介绍

产品主要的特点是，它具有细孔硅胶对介质(比如空气或工业气体)中的含水蒸汽极强的吸附作用。

变色硅胶指示剂标准(企业标准)与蓝胶指示剂(行业标准)技术指标对比。

变色硅胶是以具有高活性吸附材料细孔硅胶为基础原料经过深加工制成的具有高附加值和较高技术含量的指示型吸附剂，优质滴塑绳带供应商，属于高g档次的吸附干燥剂，优质滴塑绳带供应商，现执行国家行业标准，《蓝胶指示剂、变色硅胶和无钴变色硅胶》HG/T 2765.4-2005。

这种产品在国内外通用的生产方法是从细孔硅胶(孔径2-3nm，比表面600m²/g以上)为载体，用氯化钴(分子式:CoCl₂)通过一定的工艺步骤结合在硅胶内部孔隙的表面上。

优质滴塑绳带供应商-滴塑绳带供应商-广光滴塑厂家批发由石狮市广光滴塑厂提供。石狮市广光滴塑厂(www.ggdsc.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！