

陶瓷台面 实芯理化板 东正装饰材料 陶瓷板

产品名称	陶瓷台面 实芯理化板 东正装饰材料 陶瓷板
公司名称	江西东正装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园
联系电话	13387068816

产品详情

陶瓷板厂家

1、陶瓷台面的主要成分:高岭土、粘土、瓷石、瓷土、着色剂、青花料、石灰釉、石灰碱釉等2、主要应用:陶克板主要应用于实验室操作台、高温台、中央台、边台、水槽台、通风柜等3、陶克板主要特点:耐刻刮,陶瓷板台面试验台,抗高温,陶瓷台面 实芯理化板,抗釉裂

江西东正装饰材料有限公司公司位于风景秀丽闻名的“中国才都”,陶瓷板,素有江右古郡、才子之乡、文化之邦等美誉的抚州市,江西抚州市东乡区经济开发区东山工业园。

专业销售加工防火板、耐蚀理化板、抗静电物理板、实芯理化板、常规及可弯曲抗倍特板、环氧树脂板、卫生间隔断、陶瓷板等产品

陶瓷板厂家

-顶端的设计-

结合欧美实验室设计理念

打造个性化的实验室解决方案

提供更科学、更专业的产品建议

-可靠的制造工艺-

先进科学的工序技术

精益求精的制造工艺

精挑细选的环保基材

配置最完美的实验室研发中心

-熟练的执行-

专业的安装团队

高效的安装效率

对细节的不懈追求

全力保障工程进展

-热情的服务-

提供全方位的服务保障体系

国际化和精细化的项目管理流程

实验室台面的通用清洁保养注意事项

- 1、尽量不要让尖锐锋利的硬物划到台面。理化板只有上面0.9个厚的部分是防酸碱的，下面的部分不防酸碱。如果划伤就会影响到使用。环氧树脂台面整体都是防酸碱的，实验台，如果划伤了，经过打磨抛光以后，实芯理化板实验台，仍然不影响使用，但是会影响美观。
- 2、实验室的台面对温度是有要求。一般不要超过100摄氏度。好多网上说的理化板和环氧树脂能耐几百甚至是上千度，那都是指的瞬间温度。不要长时间使台面处在温度超过100摄氏度的环境中。
- 3、尽量不要将实验台长期暴露于明火，熔融金属，火花或直射阳光下，实验室可以用颜色较深的窗帘部分遮挡实验台，实验室陶瓷板台面缺点，避免长期暴晒在太阳下。
- 4、台面建议采用温水，陶瓷台面实验台， CH_3COCH_3 或性质温和的清洁剂清洗，可选用洗手或洗碗的清洁剂，不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗尽。

江西东正装饰材料提供陶瓷板加工

地面湿法铺贴：其施工工艺流程为：基层处理 弹线分格 材料制备 薄板粘贴面清理 粘结剂施工 面材背涂 面材铺贴 平整度调整 表面清洁及保护
墙面湿挂铺贴：其施工工艺流程：基层处理 弹线分格 材料制备 薄板粘贴面清理 粘结剂施工 薄板背涂 薄板铺贴 表面清洁及保护
墙面挂贴施工(外墙面积24米以上)：其施工工艺流程：薄板背贴挂件预固定 基层处理 弹线分格 材料制备 薄板粘贴面清理 粘结剂施工 薄板背涂 薄板铺贴 平整度调整 固定件与墙体的固定 表面清洁及保护

陶瓷台面 实芯理化板-东正装饰材料-陶瓷板由江西东正装饰材料有限公司提供。江西东正装饰材料有限公司(www.jxdongzheng.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好

的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东正装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园，联系人：杨志伟。同时本公司（www.jxzhengdongwei.cn）还是从事理化板，抗倍特，实芯理化板的厂家，欢迎来电咨询。