

楼梯支座滑板聚四氟乙烯板楼梯板 山东儒邦现货供应

产品名称	楼梯支座滑板聚四氟乙烯板楼梯板 山东儒邦现货供应
公司名称	山东儒邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府
联系电话	18766087970

产品详情

动密封（编制盘根、环形密封件）：V型密封体——用于轴、活塞杆、阀门；涡轮泵内密封件；聚四氟乙烯与橡胶的复合密封环；带波纹管可伸缩的机械密封。

承荷类

1. 填充聚四氟乙烯轴承，梅州聚四氟乙烯板楼梯板，用于食品化工造纸、纺织、机械
2. 多孔铜浸渍氟塑料金属轴承，可在高温高压干摩擦、真空条件下正常使用；
3. 聚四氟乙烯纤维轴承的聚四氟乙烯纤维与玻纤或其他纤维混纺的复合织物制成的轴承内衬，用于低速高负荷；
4. 填充聚四氟乙烯活塞环，导向环，机床导轨和桥梁滑块。

聚四氟乙烯板通用材料各种棒、管、板膜、带、绳、盘根、垫片，及用石墨、三氧化二铝、玻纤、碳纤维作为填充物，来提高纯聚四氟乙烯力学性能。

聚四氟乙烯板防腐类材料

1. 管道及配件：纯聚四氟乙烯管；聚四氟乙烯内衬管；外缠玻璃钢钢管；钢复合法兰；
2. 化工容器内衬：聚四氟乙烯内衬釜；聚四氟乙烯内衬槽；聚四氟乙烯内衬塔；
3. 热交换器；
4. 波纹伸缩管；

5. 阀门及泵的主要部件；

6. 钢丝增强满压软管；

7. 过滤材料。

聚四氟乙烯原料性能

耐候性

聚四氟乙烯具有极高的耐化学腐蚀性能，例如在硫酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，楼梯耐磨支座聚四氟乙烯板楼梯板，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于绝大多数的溶剂，只在300℃以上稍溶于全烷烃（约0.1g/100g）。聚四氟乙烯不吸潮，楼梯滑动支座聚四氟乙烯板楼梯板，不燃，对氧、紫外线均极稳定，所以具有优异的耐候性。

值得注意的是，聚四氟乙烯不能耐受极强的还原氛围

熔融的碱金属，楼梯支座滑板聚四氟乙烯板楼梯板，氨碱溶液（碱金属溶于液氨），某些氟化物（如TF A），萘钠盐等均可以迅速腐蚀聚四氟乙烯制品

电性能

聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。

耐辐射性能

聚四氟乙烯的耐辐射性能较差（10⁴拉德），受高能辐射后引起降解，高分子的电性能和力学性能均明显下降。

聚合

聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的，用以分散反应热，并便于控制温度。聚合一般在40~80℃，3~26千克力/厘米²压力下进行，可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂，也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂，例如全氟辛酸或其盐类。

膨胀系数（25~250℃）10~12×10⁻⁵/

楼梯支座滑板聚四氟乙烯板楼梯板-山东儒邦现货供应由山东儒邦空调设备有限公司提供。山东儒邦空调设备有限公司（www.xintaosujiao.com）在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东儒邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。