

# 穿线器工厂 穿线器 宏运电缆桥架

产品名称	穿线器工厂 穿线器 宏运电缆桥架
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

测定盒、箱位置：根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，穿线器工厂，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

固定盒、箱：先稳定盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定；现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。

固定盒、箱：先稳定盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定；现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。

钢管暗配：

钢管内外均应刷防腐漆，埋入混凝土内的管外壁除外；

埋入土层内的钢管，刷两层沥青或使用镀锌管。安装时尽量减少弯曲和交叉，钢管不选用有穿孔裂缝、显著的凹凸不平及严惩腐蚀现象，管内壁光滑无毛刺，管口刮光，配管整齐、美观。

暗配管弯曲时弯曲半径不小于管外径的6倍，穿线器直销，进设时地下或混凝土楼板内不小于管外径的10倍，且弯曲处不出现裂缝或显著的凹痕等现象。

暗配管连接宜采用管外焊接，安装时，连接管的对口处在套管的中心位置，套管的长度为连接管外径的1.5—3倍，焊接口牢固、严密。

埋于混凝土的钢管，穿线器，离表面的净距不小于15mm，在砖墙内剔槽敷设时，穿线器厂家，必须用强

度不低于100#的水泥砂浆抹面保护。配管埋入土层内刷两层沥青防腐。

穿线管的使用范围用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有爆危险的场所使用。使用环境温度为-15 ~ +40 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。传统的安装连接方式。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

穿线器工厂-穿线器-宏运电缆桥架(查看)由武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部提供。武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部(www.whz1288.com)是一家从事“五金电料批发,电缆桥架”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“宏运电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使宏运电缆桥架在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.whqjcj.com)还是从事武汉桥架厂家,武汉桥架厂家报价,武汉桥架厂家哪家好的厂家,欢迎来电咨询。