

生物质蒸汽发生器厂家 重庆生物质蒸汽发生器 安徽广正

产品名称	生物质蒸汽发生器厂家 重庆生物质蒸汽发生器 安徽广正
公司名称	安徽广正新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区振业路11号
联系电话	18056376661

产品详情

实现现代化生产，提高产品质量和效益，利用豆制品加工蒸汽发生器改进豆制品生产技术，能够提高生产效率，使得在提高产量的同时又保证了产品质量。豆制品的制作和豆腐一样需要经过泡豆、磨糊、过滤、煮浆，不用任何凝固剂但需要冷却挑皮、成型、切断、烘干，重庆生物质蒸汽发生器，最后成品包装，生产工艺简单却离不开蒸汽发生器。

在所有豆制品加工工序中，煮浆最为关键：要将蛋白质变性到可以和凝固剂发生反应的状态，就必须有足够的温度和时间；通过加热将大豆中对人体有害的成分消除；高温蒸煮还能对豆浆进行杀菌。

锅炉采用单锅筒，自然循环方式，总体上分为前部及尾部两个竖井。前部竖井为总吊结构，四周由膜式水冷壁组成。自下而上，依次为一次风室、密相区、稀相区，尾部烟道自上而下依次为高温过热器、低温过热器及省煤器、空气预热器。尾部竖井采用支撑结构，两竖井之间由立式旋风分离器相连通，分离器下部联接回送装置及灰冷却器。燃烧室及分离器内部均设有防磨内衬，前部竖井用敷管炉墙，外置金属护板，尾部竖井用轻型炉墙，小型生物质蒸汽发生器，由八根钢柱承受锅炉全部重量。

中央循环管式蒸发器是从水平加热室及蛇管加热室蒸发器发展而来。相对于这些老式蒸发器而言，生物质蒸汽发生器价格，它具有溶液循环好、传热速率快等优点。但实际上这类蒸发器由于受总高度的限制，生物质蒸汽发生器厂家，所以加热管长度较短，一般为1至2m，直径：25至75mm，所以循环速度一般在0.4m/s-0.5m/s以下。另外，由于溶液不断循环，使加热管内溶液始终接近完成液的浓度，故有溶液粘度大、沸点高等缺点。此外，蒸发器的加热室不易清洗。

生物质蒸汽发生器厂家-重庆生物质蒸汽发生器-安徽广正由安徽广正新能源科技有限公司提供。安徽广

正新能源科技有限公司（www.ahgzkj.com）位于安徽省广德县经济开发区振业路11号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽广正在能源产品加工中享有良好的声誉。安徽广正取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽广正全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。