

电动移动式螺杆机式空气压缩机 康劲机械厂家直销

产品名称	电动移动式螺杆机式空气压缩机 康劲机械厂家直销
公司名称	浙江康劲机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市经济开发区东港九路2号
联系电话	17858585702

产品详情

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍什么是矿物油跟合成油。

矿物油通常采用I类和II类基础油，而合成油通常则采用IV类和V类基础油，所以合成油不仅在性能方面比起矿物油有着明显优势，同时价格也略高。这里要特别说一下III类基础油，它跟I类、II类基础油一样为油制成，按道理也应该算为矿物油，不过由于其各方面性能接近合成机油，电动移动式螺杆机式空气压缩机，同时进行了加氢异构化处理，康阳节能螺杆空气压缩机，因此也有商家把采用III类基础油的机油宣传为合成油。

螺杆式空气压缩机浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，螺杆式空气压缩机，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍空压机的维护保养。

在维修保养时应做到“三必须”：任务前必须明确分工，有计划有责任人，填写认真；进行拆卸、安装工作时机件必须放在档油盘或垫板上，不得落地放置或随意乱放；工作完毕后必须对工作场所进行彻底打扫和清理，恢复场地原貌。

1.机组运行1000~1500Hrs维护保养内容:(1)清洗空气过滤器。(2)检查各级排污阀的开启情况，如管路不通、及时疏通管道。(3)检查各仪表使用是否完好。

2.机组运行2000~2500Hrs维护保养内容：(4)更换受损的空气过滤器滤芯。(5)检查压力和温度读数；(6)检查机组可能存在的空气或油泄露部分维护。(7)在水冷却器上检查可能存在的水泄露，(8)清洗冷却器，清洗冷干机的冷凝器。(9)更换油和油过滤器，当油分离器上压降超过1bar时，更换油分离器。检查油水分离器及排污管路畅通情况，及时疏通管路。(10)检查电器自动控制部分，如各级压力的超高、超低报警情况。(11)检查电控柜内接线柱紧固情况、安全接地及安全防护装置可靠情况。(12)检查无热再生干燥塔、粗过滤、除油过滤器情况。

3.机组运行3500~4000Hrs维护保养内容：(13)压缩机部分：a)更换油过滤器滤芯，更换润滑油。b)检查清洗单向断油阀弹簧柱塞，必要更换。c)清洗恒温阀，如有必要适当可更换。d)检查磨损件的配合间隙，变频螺杆式空气压缩机厂家，并作好记录，为大修提供原始记录。e)清洗油冷却器及后冷却器水套内水垢。(14)操作监控系统a)各级压力表、安全阀的灵敏度，校检。b)各管路阀门灵敏度。c)发现确已损坏更换之。(15)冷却水系统a)清洗冷却水箱内水垢及污物。b)清洗水泵进口过滤网内污物。c)检查冷却塔内污物；检查风机旋转情况、检查布水器旋转情况，更换或添加润滑脂。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍空压机系统的节能设计注意事项。

空压机系统要做到最大化运行节能，在设备选型、站房位置选择、管道安装设计时应该注意一下事项，做到最大化满足系统节能运行的条件。空压站的位置应该选择通风良好、灰尘少、环境清洁的位置，如有条件，应尽量选择环境湿度低的位置。

空压机压缩机头的节能性属专业范围，一般难于比较，如经济条件允许，选择变频机更好。压缩空气中水分含量越少，后段冷却设备的热负荷就越小，系统运行能耗就越小。因此空压机最好自带除湿设备，如水汽分离器，将空气中的水分及时分离排出。另出气温度越低，压缩空气中的水分越容易分离，则空气中如有自带换热设备，能有效降低空压机的出气温度则可能有效降低运行能耗。相对于部分空压机，其油气分离前，排气温度不能太低，否则油水混合，将直接影响空压机油的使用寿命，甚至引起设备故障。

康劲机械欢迎您的来电咨询。