

国产锦川五金批发品质售后无忧「多图」

产品名称	国产锦川五金批发品质售后无忧「多图」
公司名称	北京润翔天翔商贸中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店门窗基地A区
联系电话	18501276464

产品详情

选购时观细节

细节可以看出产品是否优良，从而确认品质是否出众。优质的衣柜五金使用的五金件手感厚实，表面光滑，在设计上甚至达到了静音的效果。劣质五金件一般使用薄铁皮等廉价金属制成，柜门拉伸生涩，甚至有刺耳的声音。挑选铰链除了目测、手感铰链表面平整顺滑外，应注意铰链弹簧的复位性能。簧1片的好坏还决定了门板的开启角度，品质好的簧1片可以使开启角度超过90度。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

室内门搭配哪种材质的合页比较好

房门合页材料为全铜和不锈钢两种。单片合页面积标准为10cm × 3cm和10cm × 4cm，中轴直径在1.1cm至1.3cm之间，合页壁厚为2.5mm至3mm，选合页时为了开启轻松无噪音，应选合页中轴内含滚珠轴承的为佳。承重轮的间隙和强性决定了推拉门开合的灵活和噪音，应挑选耐及转动均匀的承重轮。

此外铜质合页虽然质感比较强，但是其其在使用过程中比较易生锈，若使用环境比较潮湿则会对其造成非常严重的损伤，而不锈钢合页则完全不会出现上述情况，因此消费者可以根据自己的实际情况进行挑选吧!

想了解更多详细信息，国产锦川五金批发，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

字母合页

通常由不锈钢，铁，铜制成，主体包括合页片与合页轴，其主要特征是合页片分为子页片和母页片，子页片与母页片均装在合页轴上且形成铰链连接，皆在合页轴同一个切线方向上，子页片形似母页片‘掏空’的一部分，子页片可绕中轴360°旋转，并可嵌合到母页片之中，形成完整的一个页片。

子页片与母页片上均有孔，可以通过安装螺丝，使门扇和门框达到固定并达到正常的开合，闭合效果。子母合页在门框内居中、深浅、靠边都适合安装，不需要像平开合页那样掏去门扇固定合页的部位（开槽），门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、方便。子母合页价格只有普通合页的3/5，因以上特点，使得其越来越收到消费者的青睐。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

国产锦川五金批发品质售后无忧「多图」由北京润翔天翔商贸中心提供。北京润翔天翔商贸中心（www.bjtxpj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，润翔天翔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。