

pp管件厂家

产品名称	pp管件厂家
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。

pp管卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。优异的耐磨性能-----在输送矿砂泥浆时，管的耐磨性是钢管的4倍以上。较高的钢度---由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形，pp管卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。优异的耐磨性能-----在输送矿砂泥浆时，管的耐磨性是钢管的4倍以上。较高的钢度-----由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形，

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。

管材需要法兰连接pp法兰应用及注意事项1.管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，擦拭干净。

2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3 ~ 1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。

3.涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量（200g/m2）。

4.粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。

5.粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。

6.粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。

7.连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

安装步骤 1、安装PP管时，pp管件厂家，应考虑环境温度对安装质量的影响，一般气温高于40℃或低于0℃时，不宜施工安装。2、由于PP管线膨胀系数较大，故在安装时要考虑热补偿，一般以自然补偿为主，如采用方形伸缩器。3、PP管在架空敷设时，应对管道采用管托支承，管托可用角钢、对剖的钢管等材料，使增强聚丙烯在管托上可以自由伸缩。4、PP管需要暗设时。建议采用管沟敷设，管子一般采用焊接连接型式，若因特殊原因需要埋地时，应采用套管形式直埋，以避免回填土内混有硬杂物，报坏管子。5、PP管采用法兰连接时，应严格对中，轴向允许偏差不大于2mm，不得采用强制拧紧螺栓的方法来调整，拧紧螺栓分两次进行，首先按对角线均匀对称地拧一遍，然后再拧紧螺栓。

pp管件厂家由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司（www.whbhhbsy.xin）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！