

# 混泥土界面处理剂 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	混泥土界面处理剂 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

## 产品详情

一：粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整。二：施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。三：粘贴保温板时均匀揉压，不能拍击振动。四：粘贴完毕48小时内，墙地砖粘结剂厂家，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。五：如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。六：拌制好的砂浆应在2小时内用完，已凝固硬化的砂浆不得第二次使用。七：严禁工地现场私自添加砂子，水泥及其他添加剂。

1、抗裂砂浆现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。2、基层吸水性强或表面过分干燥的基层，应先用封底剂涂刷一道或喷少量清水润湿后再施工。3、运输过程中应注意防潮、防雨、防晒。4、抗裂砂浆在储存过程中，瓷砖粘结剂胶，应存放在干燥通风处，避免受潮。5、抗裂砂浆在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。6、施工及储存温度要求在5℃以上。7、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。

用抹灰刀将粘结胶浆抹到保温板上，而后自下而上将保温板均匀揉压粘贴到基层墙面上，泰州粘结剂，板面应平整，板缝应压紧至无空隙。并用2m靠尺检查平整度，板缝之间不能有粘胶。粘贴方式：点边粘贴或条贴粘贴面积 40%整板面积。

本品装于牛皮纸袋中，每一袋净重40公斤。

5~30℃条件下储存，储存期为6个月，防晒，注意防水，按非危险品办理运输。置于托板上离地贮存，以免雨水浸湿，保证通风、干燥。避免日光直接照射。

混泥土界面处理剂-明心亮点建筑装饰设计(推荐商家)由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。混泥土界面处理剂-明心亮点建筑装饰设计(推荐商家)是南京明心亮点建筑装饰设计有限公司(www.njxdljc.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马明

亮。