

# 泡棉HH 48 泡棉 昆山同辉胶粘制品

产品名称	泡棉HH 48 泡棉 昆山同辉胶粘制品
公司名称	昆山同辉胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇圣祥中路350号
联系电话	18915575587

## 产品详情

### 泡棉

泡棉分为PU泡棉，防静电泡棉，导电泡棉，EPE，防静电EPE，PORON，泡棉HH-48，CR，EVA，架桥PE，泡棉HM，SBR，EPDM等，具有使用方便、弯曲自如、体积超薄、性能可靠等一系列特点。

泡棉分为PU泡棉，防静电泡棉，导电泡棉，EPE，EPP，阻燃泡棉，防静电EP泡棉E，PORON，CR，EVA，架桥PE，SBR，EPDM，XPE泡棉和IXPE泡棉等。

昆山同辉胶粘制品有限公司，  
位于江苏省昆山市千灯镇，主营生产各种优质进口电子原材料，橡胶制品。

昆山同辉胶粘制品有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务。

### 泡棉的特性

#### 泡棉耐老化性

乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。昆山同辉胶粘制品有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务！

导电泡棉特点和优势符合RoHS改进的Z轴电阻率可以在很大的频率范围内将屏蔽效能提高到90dB以上适用厚度0.039" (1mm), 0.060" (1.5mm), 0.079" (2 mm), 0.098" (2.5 mm), 0.125" (3.2mm), 宽度可达到0.250" (6.4mm)压缩范围大, 最大可压缩至原始厚度的60%同样具备 UL94 HB 和 V0阻燃等级适用于多种标准配置, 包括D-sub, 泡棉, USB port, IEEE 1394, SCSI 和 RJ 11. (也适用于薄板材和长方形外形)可冲切成所需要的形状冲切I/O, 长方形衬垫及面板衬垫供货时可背导电胶或不背导电胶低的残余变形保证了产品的长期使用性能广泛应用于PDP电视、LCD显示器、液晶电视、手机、笔记本电脑、MP3、通讯机柜、医疗仪器等电子产品以及军工、航天领域

泡棉HH-48-泡棉-昆山同辉胶粘制品(查看)由昆山同辉胶粘制品有限公司提供。昆山同辉胶粘制品有限公司(www.kstonghui.cn)是江苏苏州,工业制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆山同辉胶粘制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆山同辉胶粘制品更加美好的未来。